

全不锈钢耐震压力表（外卡两件式）

产品名称	全不锈钢耐震压力表（外卡两件式）
公司名称	北京昆征世纪商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:布莱迪 型号:YTN-100H/150H 类型:全不锈钢耐震压力表（外卡两件式）
公司地址	北京市怀柔区雁栖镇范各庄村50号
联系电话	18618245599 13051312803

产品详情

品牌	布莱迪	型号	YTN-100H/150H
类型	全不锈钢耐震压力表（外卡两件式）	精度等级	1.5%；（1% 可选）
联接型式	径向、轴向	公称直径	100mm; 150mm; XMS- 只有100mm （mm）
环境温度	-5℃～+60℃ （℃）		

主要技术参数：

执行标准：gb/t1226-2001

仪表公称直径：100mm; 150mm; xms- 只有100mm;

精度等级：1.5%；（1% 可选）

测量范围：-0.1mpa -100 mpa

防护等级：ip65

正常工作环境温度：-5℃～+60℃

连接螺纹：m20 (m20x1.5)

仪表外壳：sus304 本色(抛光可选); 外卡式罩壳

仪表接头：233.b2-sus304 两件式；213.a2- 铜合金材质两件式

波登管：233.b2-sus316 与仪表接头氩弧焊接；213.a2- 铜合金材质

密封件：epdm 丁腈橡胶

仪表充液：233.b2、 213.a2充填甘油；（232 b2212.a2 干式可选）

仪表机芯：不锈钢

仪表玻璃：仪表平板玻璃（双层安全玻璃、有机玻璃可选）