

气动转子式混凝土喷射机，6立方气动喷浆机

产品名称	气动转子式混凝土喷射机，6立方气动喷浆机
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:6立方气动喷浆机 名称:气动混凝土喷射机 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

气动转子式混凝土喷射机，6立方气动喷浆机

6立方气动喷浆机，

风路系统设置油雾润滑器，压风过滤器，使整机性能稳定，易于监控，安全可靠。风路系统设计合理，易于调控。抖撩器及转子喂料采用风动马达驱动，并设置节流阀调控马达转速而实现供料两可调。出料管进风有节流阀，调节出料管路风量，使出料持续平稳均匀无波动，避免堵管和脉冲，降低粉尘和回弹率。

气动转子式混凝土喷射机的特点：

- 1.整机密封性能好，摩擦接合面紧固结构合理，受理均衡可调。即有效防止漏风跑灰，降低机旁粉尘，改善作业环境，又避免接合面压力过紧磨损过渡，有利于延长易损件寿命。
- 2.本机采用单一压风动力，无电机及配套开关，不但适用于常规掘进工作面，尤其适用于不具备供电条件的作业地点，如巷修及井下密闭作业，以及高瓦斯和瓦斯突出矿井。
- 3.整机设计新颖，结构紧凑，操作简单，维修方便。同等喷射能力下，整机重量比国产机型减少55%。
- 4.采用胶轮地盘，易于离轨拖动，整机高度降低20-30cm，易于人工上料或机械上料，减轻工人劳动强度。

5.独特的腰鼓形喷头，使水、灰、砂及速凝剂充分混合喷出，提高喷敷效果，降低粉尘和回弹率。