

PQC6I气动转子式混凝土喷浆机订购指南

产品名称	PQC6I气动转子式混凝土喷浆机订购指南
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:PQC6U气动转子式混凝土 型号:型号齐全 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

PQC6I气动转子式混凝土喷浆机订购指南

PQC6U气动转子式混凝土喷浆机，气动混凝土喷浆机，气动混凝土喷射机价格，转子式混凝土喷浆机，气动混凝土喷浆机厂家，气动混凝土喷浆机价格

PQC6I气动转子式混凝土喷射机的特点：

- 1.整机密封性能好，摩擦接合面紧固结构合理，受理均衡可调。即有效防止漏风跑灰，降低机旁粉尘，改善作业环境，又避免接合面压力过紧磨损过渡，有利于延长易损件寿命。
- 2.本机采用单一压风动力，无电机及配套开关，不但适用于常规掘进工作面，尤其适用于不具备供电条件的作业地点，如巷修及井下密闭作业，以及高瓦斯和瓦斯突出矿井。
- 3整机设计新颖，结构紧凑，操作简单，维修方便。同等喷射能力下，整机重量比国产机型减少55%。
- 4采用胶轮地盘，易于离轨拖动，整机高度降低20-30cm，易于人工上料或机械上料，减轻工人劳动强度。
- 5独特的腰鼓形喷头，使水、灰、砂及速凝剂充分混合喷出，提高喷敷效果，降低粉尘和回弹率。

PQC6I气动转子式混凝土喷浆机参数：

生产能力：6m³ / h 输送距离：150m（水平），20m（垂直）

梁152兆1537敏7751

工作压力：0.5，Mpa

耗气量：，，14m³ / min

喷管内径：，51mm

最大骨料直径：20mm

上料高度：1000m

适用配料比：水泥 / 砂石 = 1 : 3 ~ 5

外形尺寸：1100，× 680X，950（mm）

整机重量：，650Kg

PQC6I气动转子式混凝土喷射机工作原理：

PQC6I气动转子式混凝土喷射机风路系统设计合理，易于调控。拨料器及转子喂料采用风动马达驱动，并设置节流阀调控马达转速而实现供料量可调。出料管进风设有节流阀，调节出料管路风量，使出料持续平稳均匀无波动，避免堵管和脉冲，降低粉尘和回弹率。磨擦结合板、旋转衬板的磨擦结合面及转子体料腔内壁均采用高耐磨处理，抗磨性能好，使用寿命长，维护成本低。

6立方气动喷射机风路系统设置油雾润滑器，压风过滤器，使整机性能稳定，易于监控，安全可靠。整机密封性能好，磨擦结合面紧固结构合理，受力均衡可调。既有效防止漏风跑灰，降低机旁粉尘，改善作业环境，又避免结合面压力过紧磨损过度，有利于延长易损件寿命。PQC6U型转子式喷射机采用单一压风动力，无电机及配套开关，不但适用于常规掘进工作面，尤其适用于不具备供电条件的作业地点，如巷修及井下密闭作业，以及高瓦斯和瓦斯突出矿井。