

计算机电缆DJYVP

产品名称	计算机电缆DJYVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

计算机用屏蔽电缆

一、用途：选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准

二、产品代号

1、代号

DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆

Y-（绝缘代号）高压聚乙烯

F-（绝缘代号）氟塑料

V-（护套代号）聚氯乙烯

R-表示多股软线芯

P-（屏蔽代号）铜网屏蔽

P1镀锡铜网屏蔽

P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽

2、产品型号规格举例

例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

- （1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm²
- （2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm²
- （3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm²

例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：

- （1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm²
- （2）组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm²

三、型号名称及使用范围

型号 名称 使用范围

DJYVP

DJYPV

DJYPVP

聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

- 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内
- 2、电缆长期工作温度：-20 + 65
- 3、电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍

DJYVPR

DJYPVR

DJYPVRP

聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。

例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等

（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”

例如：DJYPV22 DJYPVP22等。

该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。

五、交货要求

1、电缆交货长度不小于100m，允许以不短于50m的短头交货，其数量不超过交货总长度的10%。

2、根据双方协议，可以任何长度交货。