

矿用PS5I/PS6I喷浆机技术参数

产品名称	矿用PS5I/PS6I喷浆机技术参数
公司名称	泰安扬光机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:型号齐全 名称:PS5I喷浆机 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区龙潭路新华城南郡37#1201（注册地址）
联系电话	15376222426

产品详情

矿用PS5I/PS6I喷浆机技术参数

PS5I喷浆机，PS6I喷浆机，矿用混凝土喷浆机，湿式混凝土喷浆机，混凝土喷浆机厂家，混凝土喷浆机价格

矿用湿式混凝土喷浆机工作原理：将混合好的干料，人工均匀地装入搅拌机的料斗，打开气阀和加水装置的球阀，物料经搅拌机加湿并搅拌均匀后送入喷射机。再由输送压力气体经输料管、喷头把混合好的料喷向受喷面。在混合料进入喷头将要喷出时，与由速凝剂泵输出的液体速凝剂混合，达到混凝土加速凝固的目的。

PS5I/PS6I型湿式矿用湿式混凝土喷浆机具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等优点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道混凝土的喷浆施工作业。

矿用湿式混凝土喷浆机技术参数

型号

PS5I/PS6I

生产能力 m³/h56

输送距离 (水平/高度) m30/1030/10

使用混合料水灰比 0.45 0.45

最大骨料直径 mm 20 20

额定工作压力 MPa0.50.5

耗气量 m³/min 11 11

电机功率 kW 5.57.5

电压等级 V 380/660或660/1140380/660或660/1140

矿用湿式混凝土喷浆机与干(潮)喷机相比有着明显的优势。

- 1、湿喷混凝土配合比易于控制；
- 2、回弹率低，能有效控制成本；
- 3、施工时的粉尘浓度小；
- 4、生产率高；
- 5、设备材料磨损小。