

# LED显示屏酒吧DJ屏

产品名称	LED显示屏酒吧DJ屏
公司名称	深圳市中品瑞科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康水田工业区B栋5楼
联系电话	15361068232

## 产品详情

配置

规格

参数

模组图片

像素

像素间距

5mm

像素组成

1R1G1B

像素密度

40000点/m<sup>2</sup>

灯珠

LED 封装形式

SMD 3528

芯片品牌

全晶元

波长亮度

红：620-622.5nm;>300mcd 绿：520-522.5nm;>600mcd

蓝：465-467.5nm;>110mcd

模组

模组分辨率

73点 \* 48点

驱动方式

恒流驱动

扫描方式

1/16扫

模组尺寸

370mm(宽)x320mm(高)

驱动IC

MBI5024(或同等产品)

灯驱组成方式

灯驱一体

刷新率

>1000Hz

箱体

箱体厚度

300mm

箱体类型/结构形式

异形箱体

箱体拼接方式

连接片/钢架

箱体颜色（前/后）

正面砂纹黑，门板索尼灰

航插

维护方式

后维护

箱体材质

Spcc1.5

单箱体尺寸

电源

创联...等国内同规格电源

屏体

视角

水平: 120 度 垂直: 120 度

白平衡亮度

$>2000\text{cd}/\text{m}^2$

最佳观看距离

3 ~ 25m

寿命

100,000小时

最大功率

$600\text{w}/\text{m}^2$

平均功率

300w/m<sup>2</sup>

接入电源 ( 输入电压 )

220V ± 10% 或 110V ± 10%

使用环境

温度: —20 ° C ~ 60 ° C; 湿度: 10% ~ 95%

防护等级

IP 30

屏体重量

30kg/m<sup>2</sup>