

# 马鞍山匀质板 安徽锐斯特建材 水泥基匀质板

产品名称	马鞍山匀质板 安徽锐斯特建材 水泥基匀质板
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

## 产品详情

### 改性聚苯板板材物理性能指标如何？

(1) 抗拉强度低，这类板材如果作用A级高密度型，其垂直于板面的抗拉强度050级 0.10Mpa，060级 0.12MPa。实际上技术中心对市面上的改性聚苯板做复检，其强度达不到0.10Mpa便产生了破坏。

(2) 吸水率大，因为改性聚苯板中添加了很多无机的材料，这些无机的材料比如水泥、二氧化硅，水泥的主要成分就是硅酸盐，这些物质就是吸水的。吸水后颗粒之间的凝聚力就减弱掉，同时内聚力也被破坏掉。所以特别容易掉粉，掉渣。厂家宣称A级改性聚苯板吸水率 6%，在标准规范中为 10%（EPS为 3%），可见改性聚苯板的吸水率是很大的，其规范值与水泥发泡板相当。

### 匀质板设备产品优点：

- 1、轻匀质板设备产品强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。
- 2、工艺成熟轻匀质板设备产品施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。
- 3、性价比优越轻匀质板设备产品保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，匀质板设备，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得阻燃的效果，匀质板是什么，性价比优越，市场前景广阔。

### 石墨聚本板材料简介

石墨聚本板也是改性聚本板的一种，属于B1级保温材料

石墨聚本板是在普通EPS板的生产过程中，加入一定比例的石墨(45%~5%)作为阻燃剂，通过悬浮聚合的方法制备膨胀Ps颗粒，马鞍山匀质板，进而加工制成，或者采用挤出法工艺生产。

其特点是:添加的阻燃剂石墨耐高温、化学稳定好、韧性好，在常温下使用时能经受住温度剧烈变化而不破坏，温度突变时，水泥基匀质板，石墨的体积变化不大，不会产生裂纹导热系数随温度升高而降低，甚至在极高的温度下·石墨成绝热体。因此石墨的添加对保温板燃烧性能和保温性能的提高是有益的。同时也是被动式超低能耗建筑的选择产品。

马鞍山匀质板-安徽锐斯特建材-水泥基匀质板由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。安徽锐斯特新型材料有限公司( [www.yunzhibanchangjia.com](http://www.yunzhibanchangjia.com) ) 为客户提供“匀质板、发泡水泥板、泡沫玻璃板、抹面砂浆”等业务，公司拥有“锐斯特”等品牌。专注于水泥及制品等行业，在安徽 马鞍山 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：甘经理。