

合肥辉宏送货及时 桥架公司 芜湖桥架

产品名称	合肥辉宏送货及时 桥架公司 芜湖桥架
公司名称	合肥辉宏桥架设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区铜陵路城市绿苑东区58幢1804室
联系电话	13966727565

产品详情

镀锌桥架相对于普通桥架的优点

- 1、处理费用低.
- 2、持久耐用：在郊区环境下，标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补;
- 3、可靠性好：镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠;
- 4、镀层的韧性强：镀锌层形成一种特别的冶金结构，桥架公司，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;
- 5、全1面性保护：镀件的每一部分都能镀上锌，芜湖桥架，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全1面保护;
- 6、省时省力：镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
- 7、可靠性：热浸锌的规格一般按照BS EN ISO 1461执行，规限其最1低的锌层厚度，网格桥架，所以其防锈年期及表现是可靠及可预计的。

桥架老化的主要因素

外力损伤。

当前的非常多的电缆故障均以机械损伤引起的居多。举个例子看：电缆敷设安装时不规范施工，热镀锌桥架，容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。有的情况下当时线缆的损伤不严重，可能需要几个月甚至几年才可能会出现损伤部位击穿形成故障，还有的线缆损坏较重的可能发生短路故障，直接影响电缆桥架和用电单位的生产生活隐患。

电缆桥架进场检查验收注意的问题：

- 1) 电缆桥架的品种、规格和数量必须与订货单一致，材质及其厚度应符合要求，一般桥架宽在300mm以上时，钢板厚度为1.5mm，桥架宽300mm及以上时钢板厚度大于或等于2mm，连接板厚度与桥架相同。
- 2) 电缆桥架部件的品种、规格、数量是否与定货单一致，包括部位弯曲方向，桥架盖设置位置等是否正确。

合肥辉宏送货及时(图)-桥架公司-

芜湖桥架由合肥辉宏桥架设备有限公司提供。合肥辉宏桥架设备有限公司（www.qiaojiacj.com）是安徽合肥,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥辉宏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥辉宏更加美好的未来。