

耦合器滤芯电厂煤矿液力耦合器用

产品名称	耦合器滤芯电厂煤矿液力耦合器用
公司名称	河南鑫远环保科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:鑫远 用途:耦合器过滤 产地:新乡
公司地址	河南省新乡市红旗区
联系电话	0373-5793790 13043736012

产品详情

[耦合器滤芯](#)介绍：

安装在设备耦合器中，用于滤除系统油液中的杂质污物，保持设备油液清洁，维护设备良好运行

液力耦合器介绍：

液力耦合器的泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔，泵轮装在输入轴上，涡轮装在输出轴上。动力机（内燃机、电动机等）带动输入轴旋转时，液体被离心式泵轮甩出。这种高速液体进入涡轮后即推动涡轮旋转，将从泵轮获得的能量传递给输出轴。最后液体返回泵轮，形成周而复始的流动。

液力耦合器靠液体与泵轮、涡轮的叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。它的输出扭矩等于输入扭矩减去摩擦力矩，所以它的输出扭矩恒小于输入扭矩。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系，工作构件间不存在刚性联接。

液力耦合器的特点：

能消除冲击和振动；输出转速低于输入转速，两轴的转速差随载荷的增大而增加；过载保护性能和起动性能好，载荷过大而停转时输入轴仍可转动，不致造成动力机的损坏；当载荷减小时，输出轴转速增加直到接近于输入轴的转速。

液力耦合器的传动效率等于输出轴转速乘以输出扭矩（输出功率）与输入轴转速乘以输入扭矩（输入功率）之比。一般液力耦合器正常工况的转速比在0.95以上时可获得较高的效率。液力耦合器的特性因工作腔与泵轮、涡轮的形状不同而有差异。如将液力耦合器的油放空，耦合器就处于脱开状态，能起离合器的作用。

耦合器滤芯：耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好。