

PBT 1401-X06

产品名称	PBT 1401-X06
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	日本东丽:日本东丽
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PBT 1401-X06 日本东丽中国总代理商、PBT 1401-X06 日本东丽报价、PBT 1401-X06 日本东丽提供物性表、PBT 1401-X06 日本东丽提供出厂证明、PBT 1401-X06 日本东丽提供材质报告等等

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT特点：PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。[6] PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈

骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显象管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

日本东丽：1200M、1100M，

标准级1401X06，

高韧性1401X04，

高流动1401X31，

高抗冲5201X10、5201X11，

玻纤增强1201G15、1101G30、1101G45、5101G15、1101GX54（30%耐热、抗冲），

阻燃1494X02，

增强阻燃1184G05、1184G15、1184G20、1184G30

了解更多更的以上原料系列型号性能价格用途，请致电与我们联系！