

水冷空调安装 夏威宜环保科技 宿迁空调

产品名称	水冷空调安装 夏威宜环保科技 宿迁空调
公司名称	苏州夏威宜环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区甪直镇东庄路30号
联系电话	13405067580

产品详情

苏州夏威宜环保科技有限公司（2016年更名），生产厂房通风降温设备。集研发，生产，销售，安装，售后为一体，是华东华南地区大的玻璃钢负压风机生产企业，同时也是行业的领跑者。欢迎新老客户咨询！

环保空调风管设置要点

（1）送风管的材料一般采用镀锌板（俗称白铁皮），也可采用玻璃钢、塑料风管等；

（2）送风口设置在实际需要降温的地方，风口设计风量即是以其要降温地方所需的送风量，风口规格可根据风量与出风口风速来确定，送风口材质可采用塑料或铝合金等制品，出风口风咀型式可根据实际情况采用多种形式，水空调价格，推荐选择环保空调专用风咀，宿迁空调，风口喉部平均流速控制在3-6m/s(推荐采用4-5m/s的流速)；

（3）送风管的规格一般采用假定流速法设计，主风管保持在8-10m/s，支风管6-8m/s，末端风管保持4-6m/s；

（4）所设计的风管总体上要求既经济又能达到低的风阻和噪声，使环保节能环保空调的送风量尽量达到大值，风管弯曲半径一般不小于风管直径的两倍，以减少弯管通风阻力；

（5）送风管道的长度应根据不同型号的环保空调风压不同的特点进行设计；

（6）所设计的管道应尽量取直，避免不必要的拐弯和分支管，以减少管道局部阻力；

（7）从平面布置和经济角度上考虑，能不用风管的地方就不用风管，必须使用风管的地方，尽量把风管设计短些；

苏州夏威宜环保科技有限公司（2016年更名），生产厂房通风降温设备。集研发，生产，销售，安装，售后为一体，是华东华南地区大的玻璃钢负压风机生产企业，同时也是行业的领跑者。欢迎新老客户咨询！

蒸发型冷风机与中央空调机相比的优点：

蒸发型冷风机是利用水蒸发制冷，送风距离远、风量大，能使封闭式的场所温度分布均匀，兼具过滤功能。令室内环境舒适，节能环保空调，含氧量高，空气清新，而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷，送风温差大，风量小，房间温度不易均匀。且通风换气功能差，不适合半封闭式场所，若长时间使用易得“空调病”。

苏州夏威宜环保科技有限公司（2016年更名），生产厂房通风降温设备。集研发，生产，销售，安装，水冷空调安装，售后为一体，是华东华南地区大的玻璃钢负压风机生产企业，同时也是行业的领跑者。欢迎新老客户咨询！

环保空调/冷风机

应在以下条件正确使用产品：

- 1、环境温度：18 - 45 ；
- 2、环境相对湿度 85% ；
- 3、大气压86kpa - 106kpa;
- 4、供水需经软化处理，供水温度 45 ；供水压力：0.15 - 0.6Mpa ；
- 5、电压偏差不超过额定电压（380v）的 $\pm 10\%$ ；
- 6、使用环境空气质量应达到GB3096三级以上（含三级）标准；
- 7、无腐蚀性的环境；