

硬质快速门 铜辉门窗 涡轮硬质快速门安装视频

产品名称	硬质快速门 铜辉门窗 涡轮硬质快速门安装视频
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

{快速卷帘门{快速堆积门}北京铜辉门窗厂家定制生产

北京铜辉门窗有限公司企业风采

北京铜辉拥有一支年轻又富有激情的领导团队，和一群极具创新意识及研发制造能力的工程师和技术人员，公司产品以潮流的设计、综合实用功能、卓越的品质、合理的价格，赢得广大消费者的厚爱；我们本着以诚信为根本、质量为生命、创新为魂、品牌为风帆的经营理念，平等互利双赢的原则，为您打造满意的服务和满意的产品质量！创建卓越品牌、成就你我、实现共赢，使北京铜辉门窗成为真正的自动门行业领跑者！

北京铜辉门窗将放眼全世界，将产品销往全国各地、东南亚地区及美洲、中东市场乃至全球。我们将竭尽全力奉献自我，让公司茁壮成长，良性循环，实现国内乃至亚洲品牌。

{快速卷帘门}守护您的安全--从北京铜辉门窗开始，
快速卷帘门为您保驾护航--从北京铜辉门窗出发！

我们始终向消费者提供安全、节能、舒适的高品质自动门产品，并以完善的服务，服务于中外市场，全心创造客户价值。我们仍在不断努力探索，不断积极进取，北京铜辉门窗愿与您携手打开世界上每一扇门，送您安全守护您！

我们用传统的人本精神来经营和管理企业，培养了大批精干的技术人员，并形成了独特的企业文化，已建立起完善的质量保障体系和售后服务体系，服务周到、价格低廉，为广大客户提供细致周到的服务。

柔性快速堆积门 车库快速堆积门 厂家价格从优 北京铜辉厂家

柔性快速堆积门 车库快速堆积门厂家 价格从优北京铜辉厂家

柔性快速堆积门，是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造最佳的作业环境等优点。

- 1、门体尺寸：国内厂家生产规格可做到W10*H16m
- 2、开启与关闭速度：0.6-2.0米/秒
- 3、门扇为 2.0mm-3.5mm厚的冷轧板钢构或铝合金型材。
- 4、门帘材料高密度工业基布 产地：法国 厚度：0.8mm-2.0mm

技术参数：拉伸强度（经/纬）：5700/5100 N/5cm；

撕裂强度（经/纬）：900/80 N；使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准NF-P92-503 M2或德国标准DIN4102 B1

全透明PVC软片 厚度：1.3mm-2.0mm

- 5.控制系统：由高科技的PLC和变频器控制，以及单片机控制。

6、柔性快速堆积门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

柔性快速堆积门使用注意事项：

- 1、{柔性快速堆积门}是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。
- 2、{柔性快速堆积门}在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。
- 3、柔性快速堆积门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，应紧密亲密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。
- 4、柔性快速堆积门应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。
- 5、长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。
- 6、快速卷帘门在使用过程中一旦发现异常情况应立刻采取紧急措施，堵截输入电源，排除故障。

北京快速卷帘门 快速堆积门北京铜辉专业厂家生产安装

北京铜辉快速卷帘门厂家为您解析关于快速卷帘门的技术参数：

外观：冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW，电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压 24VDC。

开启速度：开启0.5-1.0m/秒/关闭 0.5-0.8m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：抗风压钢制抗风管。

抗风能力：15m/s (50Pa标准3×3)。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，安装涡轮硬质快速门多少钱，压力气囊，防撞柱，停电手动摇杆。

开启方式：公司为您提供了多种手动或自动控制系统以适应现场环境开启或关闭方式的不同要求。

- 1、雷达式（自动感应移物体，普通型、工业型）
- 2、地磁环式（自动感应金属物体，单面检测、双面检测）
- 3、手动按钮式（近距离操作、远距离操作）
- 4、遥控式（单门控制、多门12樘一遥控器控制）
- 5、手动拉绳式（长寿命拉线开关）
- 6、光电感应式（近距离监视物体通过的环境）
- 7、门禁卡式刷取（特殊保密环境员工卡识别，硬质快速门价格，单侧刷、双侧刷）
- 8、指纹识别式（特殊保密环境，指纹机识别开门）
- 9、车辆识别式（车辆与信号器对接开门）
- 10、互锁联动式（特殊环境要求一樘门开启、一樘门关闭状态）

企业介绍：北京铜辉门窗有限公司，地处首都（北京）重点发展新城之一，首都国际航空中心——顺义区。公司是一家专业的门业公司，主营：卷帘门、车库门、快速卷帘门、防火卷帘门、铜门、铜装饰、伸缩门、铝艺门、道闸、升降路桩等方面的开发、设计、生产、销售于一体的新型企业，涡轮硬质快速门安装视频，产品畅销全国各地。公司拥有3000平米的厂房，有3个300平米的展厅，30项荣誉资质，其中16项产品专利，13项公司资质和1项商标注册（铜辉专属品牌）。公司有专属的销售团队，进行一对一的讲解，可免费上门测量、设计。精心的制作和安装服务，硬质快速门，专业的售后保障，同城3小时，终身免费维护。

硬质快速门-铜辉门窗-涡轮硬质快速门安装视频由北京铜辉门窗有限公司提供。“卷帘门,车库门,快速门,铜门,铝艺门,伸缩门,停车场识别系统”就选北京铜辉门窗有限公司（www.bjthmc.cn），公司位于：北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室，多年来，铜辉门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：李英凯。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铜辉门窗期待成为您的长期合作伙伴！