

北京快速堆积门价格 快速堆积门 铜辉门窗

产品名称	北京快速堆积门价格 快速堆积门 铜辉门窗
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

快速门厂家软质快速门价格硬质快速门订制北京铜辉门窗

北京铜辉厂家带您了解快速门的组成

各个企业随着现代需求意识的增强，审美观的进步，现代工厂都是花园式工厂，不仅整体上美观，还给员工营造一个好的工作氛围。厂房建设从设计到施工都要求很严格，厂房建设除了框架和外墙材质外还有另外的重要组成部分，就是物流通道的工业门，尤其是快速门的选择。

快速门应用广泛，分布在工厂的各个角落，选择一款美观耐用的快速门尤其重要，需要用心思去筛选和辨别，下面由北京铜辉带大家如何分辨好坏和选择。

快速门有三大部分组成，包括控制系统、驱动系统和门框系统。

- 1、快速门控制系统：对门体进行上下升降的控制，包括变频系统，北京快速堆积门价格，PLC和变频器，电机，限位器，按钮开关，红外对射保护装置，防撞柱，警示灯等装置，缺一不可。
- 2、快速门驱动系统：驱动门轴转动，带动背带提升，包括智能编码器和机械限位器，对门体起到限位的作用，是门体运行过程上升和下降位置在正常范围运行，编码器性能在使用方便程度上要优越于限位器，大范围的使用。
- 3、快速门门框系统：主要有导轨，罩壳，卷轴，门帘等部分，卷轴起关键作用，卷轴的好坏变形决定快速门的性能和使用寿命，还有红外光电保护系统，常见的有单射和对射两种常规，当红外被切断时，门体自动回弹上升，起到防砸的作用，保护周围人与物体的安全。

北京铜辉快速门给顾客带来赏心悦目的体验，门帘有软质PVC材质，软质快速堆积门哪里买，还有硬质铝合金材质，既坚固耐用且抗风压强，快速门启闭速度快，使物流通行时间短，保证了车间空气质量无尘等功能，还具有防虫，保温，防风，隔音等作用，受到洁净工业厂房的喜爱。

北京快速卷帘门快速堆积门北京铜辉专业厂家生产安装

北京快速卷帘门 快速堆积门北京铜辉专业厂家生产安装

北京铜辉快速卷帘门厂家为您解析关于快速卷帘门的技术参数：

外观：冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。

动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW，电源220V/380V，制动电压220V。

控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

控制电压：安全低压24VDC。

开启速度：开启0.5-1.0m/秒/关闭0.5-0.8m/秒(变频可调速)。

门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。

拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。

防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40 。

透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。

抗风材料：抗风压钢制抗风管。

抗风能力：15m/s（50Pa标准3×3）。

密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，防撞柱，停电手动摇杆。

开启方式：公司为您提供了多种手动或自动控制系统以适应现场环境开启或关闭方式的不同要求。

- 1、雷达式（自动感应移物体，普通型、工业型）
- 2、地磁环式（自动感应金属物体，单面检测、双面检测）
- 3、手动按钮式（近距离操作、远距离操作）
- 4、遥控式（单门控制、多门12樘一遥控器控制）
- 5、手动拉绳式（长寿命拉线开关）
- 6、光电感应式（近距离监视物体通过的环境）
- 7、门禁卡式刷取（特殊保密环境员工卡识别，单侧刷、双侧刷）

- 8、指纹识别式（特殊保密环境，指纹机识别开门）
- 9、车辆识别式（车辆与信号器对接开门）
- 10、互锁联动式（特殊环境要求一樘门开启、一樘门关闭状态）

企业介绍：北京铜辉门窗有限公司，北京快速堆积门哪家好，地处首都（北京）重点发展新城之一，首都国际航空中心——顺义区。公司是一家专业的门业公司，主营：卷帘门、车库门、快速卷帘门、防火卷帘门、铜门、铜装饰、伸缩门、铝艺门、道闸、升降路桩等方面的开发、设计、生产、销售于一体的新型企业，产品畅销全国各地。公司拥有3000平米的厂房，快速堆积门，有3个300平米的展厅，30项荣誉资质，其中16项产品专利，13项公司资质和1项商标注册（铜辉专属品牌）。公司有专属的销售团队，进行一对一的讲解，可免费上门测量、设计。精心的制作和安装服务，专业的售后保障，同城3小时，终身免费维护。

北京铜辉门窗有限公司专注快速车库门，一站式专业服务，让您省时，省力，又省心，提供专业销售和售后服务！为广大顾客精挑细选每一件产品，销售多类别快速卷帘门、快速提升门产品。

快速卷帘门的产品性能介绍：

- 1、控制系统：工业门专用工业运动控制领域伺服控制系统，内核为DSP芯片。
- 2、电机特点：0-3000转瞬间启停只需要10毫秒，发热和噪音极低，开门机系统中灵敏度高。
- 3、限位结构：组合限位，增量式编码器/编码器/机械限位。
- 4、双刹车系统：反电式刹车和永磁体电磁制动器合二为一，确保工作百万以上无需调整刹车系统。
- 5、数字缓冲技术：可数字式调节不同速度，快-慢-停全程动态变化，降低运动停止的冲击。
- 6、节能技术：伺服电流的闭环特性比普通异步电机更节能。
- 7、电源要求：220V/13A/50HZ。
- 8、框架材料：全部采用工业铝合金型材，表面氧化处理，经久耐用，美观大方。
- 9、门帘材料：高强度纤维的进口PVC涂层耐磨基布，厚度1.0mm。
- 10、阻燃等级：自我熄灭等级为Class2，MZD/NBL难燃。
- 11、抗风材料：T60高强度铝制抗风筋。
- 12、开启速度：0.8m/s-2.0m/s，可通过人机界面显示面板调整（要求速度2.0m/S以上的需要定制）。
- 13、关闭速度：0.6m/s-0.8m/s或更低。
- 14、开闭频率：高频次开闭，在自动传输带隔离现场表现为每天2500次以上。
- 15、工作温度：-30度----70度。

- 16、安全保护：门体两侧设有对射红外线，快速门下方有障碍物，遇阻反弹使门体保持开启状态。
- 16、底边保护：门帘底部独有微型红外线安全保护装置，安全保护系统触发后，0.3s内实现反弹，惯量下冲不到5mm，比传统安全气囊更灵敏更安全。
- 17、光幕保护：由12组或以上光头的光幕组成，高度从600mm-----1800mm（可选配件）。
- 18、维护便捷：电器系统和框架结构采用模块化标准设计，若发生意外损坏后，可随时更换任一部分损坏的区段，方便快捷，易于维护。
- 19、开启方式:标准操作按钮盒；红外线雷达/地磁环/拉绳/遥控/车牌识别/远距离（卡片刷取）门禁/人脸识别（可选配置）。
- 20、联动设备：可与洁净风淋室，机器设备，风幕机等设备联用（可选定制）。
- 21、控制系统预留端口：远程控制等工程改造时常用的一些信号接口，并采取开关量式信号接入，兼容性强，大大减少了后期改造时所需要的费用。

北京快速堆积门价格-快速堆积门-

铜辉门窗(查看)由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司（www.bjthmc.cn）是北京北京市，金属门的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铜辉门窗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铜辉门窗更加美好的未来。