

双速排烟风机 劲普通风物美价廉 双速排烟风机直销厂家

产品名称	双速排烟风机 劲普通风物美价廉 双速排烟风机直销厂家
公司名称	德州劲普通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区西侧
联系电话	13969207157

产品详情

3c消防排烟风机的作用：

3c消防排烟风机是在发作事端之时，起到通风排烟的作用，为广大消防员作业人员，及时挽救被困人员、把事端降低到零发生，3c消防排烟风机平时常开，火灾时也是敞开状况，但当烟气温度达到280℃时3c消防排烟风机主动关闭，双速排烟风机厂家，联动已经敞开的风机停止运转，消防报警主机联动的3c消防排烟风机在消防体系中都属于防排烟体系。

3c消防排烟风机工作时应保证：

当输送介质温度在280℃时能接连作业30min，并且在介质温度冷却至环境温度时仍能接连正常运转。3c消防排烟风机电机选用优质电机。在额定转速下，双速排烟风机，在作业区域内，通风机的实测压力曲线与阐明书中给定的曲线应满足下列规则：轴流式消防排烟通风机在规则的流量下，双速排烟风机直销厂家，所对应的压力值偏差为±5%。离心式排烟通风机在规则的流量下，所对应的压力值差为±5%。

消防排烟风机的风量在运行时符合的规定：

1.消防排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面

积不少于60m³/h计算单台风机较小排烟量应不少于7200m³/h。

2.中庭体积少于17000时，其排烟量按其体积的6次/h换气计算；中庭体积大于17000时，其排烟量按其体积的4次/h换气计算；但较小排烟量不应小于102000m³/h。

双速排烟风机-劲普通风物美价廉-双速排烟风机直销厂家由德州劲普通风设备有限公司提供。德州劲普通风设备有限公司（www.dzjpfj.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，劲普通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钮经理。