

耐磨热电偶价格

产品名称	耐磨热电偶价格
公司名称	安徽齐新仪表科技有限公司
价格	158.00/支
规格参数	防护等级:IP65 测量范围:0-800 产地:安徽
公司地址	安徽省天长市民生工业园
联系电话	0550-2409280 13909602150

产品详情

产品特点：

QX系列耐磨热电偶

是电厂循环流化订锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,G系列博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,本公司生产的QX系列弥补了这个缺点.

QX系列耐磨热电偶

经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有领先同行的实力,完全可以同进口产品相媲美.

耐磨热电偶

具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域首选温度测

量保护管.主要技术参数电气出口：M20 × 1.5，NPT

1/2耐磨头硬度：HRC60-65防护等级：IP65耐磨保护管类型及性能

类型	代号	性能特点	测量范围	外径d(mm)	适用场合
不锈钢喷涂	NP	耐磨	0~800	16， 22	水泥， 煤粉， 流化床， 沸腾炉，

不锈钢加强	Q	寿命延长	0~800极限0~1050	22~ 30	水泥旋窑	
硬质合金	NH10	耐磨、耐高温	0~1100	16~ 34		
高温合金	NH12	耐磨、耐腐、耐高温、 度好	强0~1200	20~ 25		NH13
高铬铸铁	G	耐磨、耐腐、外径大	0~1050	32~ 38		

型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	规格 d	L × L
WRN-230NWR K N2-230N		0-800	100MPa	100m/s	16	300 × 150350 × 250400 × 25045
WRE-230NWR E E2-230N		0-600				0 × 300500 × 35 0550 × 400650
WZP-230NWZ Pt100 P2-230N		-200 ~ 500				× 500900 × 750 1150 × 1000
WRN-630NWR N2-630N	30MPa	80m/s	15			
WRE-630NWR E2-630N						
WZP-630NWZ P2—630N						

耐磨热电偶、耐磨热电阻的选型型谱