

# 移动岗位式轴流风机 岗位式轴流风机 岗位风机

产品名称	移动岗位式轴流风机 岗位式轴流风机 岗位风机
公司名称	绍兴上虞亿杰通风设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:上虞亿杰 型号::轴流类均可制成岗位风机 产地:浙江上虞
公司地址	浙江省绍兴市上虞区上浦工业区
联系电话	0575-82365589 18094673492

## 产品详情

移动岗位式轴流风机，岗位风机，固定岗位式轴流风机，可调岗位式低噪声轴流风机型号有DZ-12型，C DZ型，SF型，SFG型，T35-11 T35-12型，T40-12型等。可制成防爆岗位式轴流风机 玻璃钢型轴流风机，防爆轴流风机，不锈钢轴流风机， 岗位式风机 移动式风机 固定式变频等。

一、SF系列轴流通风机：SF系列轴流通风机可用作冶金、化工、轻工、食品、医药及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用。若将机壳去掉，亦可用作自由风扇，也可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。

### SF系列轴流风机 - 风机型式

SF系列风机按使用要求分为壁式、岗位式（撑脚式、固定式、旋转式）、管道式三种。该风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、功能选择范围广等优点。

### SF系列轴流风机 -

结构特点：1、叶轮—叶片、曲线、支架制成，经动、静、平衡校正，效率高、噪音低、运转平稳。  
2、机壳—薄钢板制成，岗位式角度可调，便于使用。

3、进风口—进风口成流线型，装于风筒两侧，有安全罩。

### SF系列轴流风机 - 性能参数

## 二、CDZ/DZ系列低噪声轴流风机

- 1、特点：低噪声、性能稳定、效率高、耗电省。外形美观，可制成防爆及防腐型，有带网罩、带自垂百叶及角度弯头三种型号。
- 2、用途：工矿企业、民用建筑的壁式排风、管道送排风、岗位送风等。
- 3、规格：风机直径： 220 ~ 1000mm 风量：400 ~ 50000m<sup>3</sup>/h 风压30 ~ 300Pa

### 一：DZ低噪声轴流式通风机性能参数表

注：1.噪声按GB/T2888-91标准测试；2.客户对风机性能有特殊要求，我公司愿意承接新的设计或改型

### 二：DZ系列低噪声轴流通风机外形尺寸表

注：若需要带脚，请在订货时，说明尺寸同固定式

### 移动岗位式轴流风机（移动式轴流风机可定制）

移动式轴流风机、在支座下部装有四个轮子，两端均有防护网，主要用于厂矿企业热加工车间、设备安装、建筑工地等临时非定点岗位，或其它工作岗位地点多变的场所使用。（四个轮子除去后，备有四个地脚螺孔，以便固定起来，作定点送风使用，运行与日俱增回平稳）。其特点是：风量大、噪声低、耗电少。

（前后装有防护网）安全可靠，移动轻便自如，运转平稳。

### 移动岗位式轴流风机外形图

### 移动工岗位轴流风机外形尺寸及技工参数表

型号

外形尺寸

流量 m<sup>3</sup>/h

全压 Pa

电压 V

功率 Kw

备注

D

D1

H

L1

B

B1

SF3.5Y-4

350

435

320

315

250

2800

90

380

0.18

配壁式轴流风机SF3.5B-4

DF3.5Y-4

220

配壁式轴流风机DF3.5B-4

SF4YI-4

400

485

350

250

285

4500

108

0.25

配壁式轴流风机SF4B-4

DF4YI-4

配壁式轴流风机DF4B-4

SF4YII-4

355

5300

166

0.55

配管道式轴流风机SF5B-4

SF5Y1-4

500

585

410

250

355

5800

118

0.37

配壁式轴流网机SF5B-4

DF5Y1-4

配管道式轴轴流风机DF5B-4

SF5YII-4

355

9300

196

0.75

配管道式轴流风机SF5G-4

SF5YII-6

7700

98

配管道式轴流风机SF5G-6

SF6YI-4

600

685

470

320

250

425

8500

130

配壁式轴流风机SF6G-4

SF9Y1-4

475

350

18700

294

2.2

SF6YII-6

13000

176

1.1

配管道式轴流风机SF6G-6