

涤纶毛料回收工厂 东莞红杰毛衣毛料回收 涤纶毛料回收

产品名称	涤纶毛料回收工厂 东莞红杰毛衣毛料回收 涤纶毛料回收
公司名称	东莞市红杰二手设备回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇大井头工业区
联系电话	13724502882

产品详情

涤纶的热塑性好，抗熔性较差。因为涤纶外表光滑，内部分子摆放严密，因而涤纶是组成纤维织物中耐热性较好的面料，具有热塑性，涤纶毛料回收，可制做百褶裙，且褶裥耐久。一起，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰、火星等易形成孔洞。因而，穿着时应尽量避免与烟头、火花等触摸。其耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性较好的锦纶，比其他天然纤维和组成纤维都好。

涤纶是世界产量大，应用最广泛的合成纤维品种，涤纶占世界合成纤维产量的60%以上。大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料等纺织品以及其他工业用纤维制品，如过滤材料、绝缘材料、轮胎帘子线、传送带等。

涤纶织物的耐光性较好，除比腈纶差外，其耐晒才能胜过天然纤维织物。尤其是在玻璃后边的耐晒才能很好，简直与腈纶平起平坐。

涤纶织物耐各种化学品功能杰出。酸、碱对其损坏程度都不大，一起不怕霉菌，不怕虫蛀。

涤纶织物抗皱性和保形性很好，因而，适合做外套服装。

短纤维强度为2.6 ~ 5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6 ~ 8.0cN/dtex。由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。

涤纶纱线回收的几种分类

由于化纤可以任意选择长度、细度和纤维的截面形状，外衣织物宜选用纤维稍粗、长度稍短的化纤与棉混纺，以增加成纱表面的毛型感。内衣织物宜选用纤维稍细、长度稍长的化纤，涤纶毛料回收工厂，使棉纤维在纱线的外层，以便改善吸湿性能和穿着舒适度。自由端纺纱包括气流纺、静电纺、涡流纺等纺

成的纱，因加捻时纤维向内转移少，涤纶毛料回收厂家，纱芯与外层相比，内紧外松，结构较松散，纤维伸直度差，纤维间抱合力差，涤纶毛料回收厂，成纱强力低，但染色性和耐磨性能好。自捻纺纱纺成的纱又称自捻纱，是利用搓拈辊对须条产生周期性正反向假拈度，成纱上出现周期性无拈点，因而强力较低，一般合股成股线后再织造。长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起的束装物；主要有涤纶长丝，粘胶长丝，尼龙长丝等。

涤纶毛料回收工厂-东莞红杰毛衣毛料回收-涤纶毛料回收由东莞市红杰二手设备回收有限公司提供。东莞市红杰二手设备回收有限公司（www.hjhs1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！