

# 不锈钢消防水箱，保温水箱价格，厂家直销不锈钢水箱加工，焊接式水箱

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢消防水箱，保温水箱价格，厂家直销不锈钢水箱加工，焊接式水箱 |
| 公司名称 | 广东顺德众杰新节能科技有限公司                  |
| 价格   | 350.00/平方                        |
| 规格参数 | 品牌:众杰新<br>型号:方形<br>产地:顺德         |
| 公司地址 | 大良沿江路新滘47号大腾创意产业园之一              |
| 联系电话 | 13928552956                      |

## 产品详情

不锈钢组合保温水箱是太阳能，热泵，锅炉等热水工程配套设备。水箱安装方便快捷，外观漂亮有档次，使用寿命长达20年，保温效果24小时温损失4度以内，是目前更理想的储热水设备。水箱主要结构为：槽钢底座、箱体组合式不锈钢内胆、水箱内部不锈钢拉筋、保温隔热层、不锈钢组合外胆、水箱内外梯及各功能孔法兰短管。众杰新不锈钢水箱内胆为sus304食品级不锈钢材料，外胆可选用304、201等不锈钢材料，保温层为50-60mm聚氨酯发泡或阻燃橡塑保温。水箱选用板厚可根据水箱容积大小、水箱高度合理匹配（内胆板厚0.8-3.0mm，外胆板厚0.5-1.0mm）。武汉凯年环保水箱质量不作假，服务不缺位，设计不偏离，价格不虚高，态度很和谐。是您可以信赖的产品和合作伙伴。

不锈钢保温水箱的适用范围：热泵配套热水系统、太阳能配套热水系统、锅炉配套热水系统、空气能太阳能热水工程等。容量0.5T-1000T，还可根据客户特殊要求制作，用途广泛，结构灵活。

众杰新不锈钢水箱的使用、维修和保养：

- 1、配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。
- 2、不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑。
- 3、对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。
- 4、水箱配置及配套附件：本公司水箱供货范围主要是箱体及带锁人孔，另外可根据用户的要求提供配套的附件，如：浮球阀、玻璃管液位计、爬梯、底座、单片法兰等。

加热是众杰新不锈钢水箱的一个功能，除了加热，还有一项重要的作用即是保温。水箱的保温作用取决

于保温层(发泡层)的厚度。保温层越厚、覆盖面越广，保温作用也就越好。市场上的一些残次空气能热水器水箱的保温层厚度通常只要20~30mm，并且水箱两头没有保温层，保温作用不抱负。往往主机一停下来，水很快就凉了。所以一定要挑选一款保温层厚度在40~50mm，360度各方面保温的水箱。有读者会问：我又不能翻开水箱来看，怎样晓得保温层到底有多厚？这里能够教我们一个小窍门：一样容量的水箱，体积越大的，分量越沉的，阐明它的保温层越厚，保温作用天然也就越好。

### 控温准禁绝数感温包

水箱内水温的操控，依托的是延伸到水箱遍地的感温包。感温包就比如皮下的神经末梢。神经末梢能够感知到温度的改变，反应给咱们的大脑；感温包也是相同，它能感知到温度的改变，反应给主机的操控中心。经过感温包准确丈量各点的实时水温，机组才干更稳定地供给热水，一起也更为节能。所以，感温包的数量就十分要害了。当前，市场上常见的水箱通常只要两个感温包：水箱进出水各1个，有些水箱乃至只要1个出水感温包，可是格力现已开端选用3感温包的描绘。若是您想具有优异的控温作用，装备3个感温包的格力水箱一定是您的精明之选。

介绍了这么多，咱们对怎样选择空气能热水器水箱一定都匠意于心了吧。结尾，小编再给您举荐一款根据上述阅历优选出来的空气能热水器，定能满足您更苛刻的运用需要，那就是格力电器研发出产的壁挂式空气能热水器。仰仗在空调描写、制造领域的抢先优势，格力壁挂式空气能热水器以质取胜，是中高端机型中的良好选择