

外置乙二醇瓶温度记录仪 DeltaTRAK 20932

产品名称	外置乙二醇瓶温度记录仪 DeltaTRAK 20932
公司名称	深圳益欧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DeltaTRAK 型号:20932 分辨力:0.1 ° C
公司地址	深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔岭新村百丽名苑4栋802 (注册地址)
联系电话	86-0755-84200058 15767559412

产品详情

大而易读的液晶显示

NIST可溯源认证

LCD剩余电池指示

可拆卸的外部温度传感器，密封在5毫升乙二醇瓶内

超范围高/低温条件，可编程报警

用户可编程记录间隔

使用USB连接，方便数据下载

温度范围-40C至40C

FlashLink USB 连接乙二醇的记录器 是一个可重复使用的数据记录器。它有一个大视野易于阅读的LCD显示设计，用来监控温度敏感的药物和疫苗。记录仪的外部传感器密封在一个毫升的乙二醇瓶内。瓶子可以很容易地放置在冰箱内，允许用户读取当前最低和最高温度，而不受因频繁打开和关闭的冰箱门所引起的温度波动的影响。记录仪结构紧凑，使用方便，在LCD屏上直接显示低电量指示，符合FDA、CDC和WHO的指导方针。

FlashLink

USB记录器提供准确的读数，可编程报警和采样间隔。USB连接快速，方便下载温度数据。FlashLink USB记录器可以被编程为自动启动或延迟启动, 选项允许乙二醇瓶有足够的时间来稳定记录冰箱内温度。易用的DeltaTrak FlashPDF程序管理器软件可下载和分析温度数据。

品牌DeltaTRAK型号20932 20938类型重复性使用温度范围

-40 ° C~40 ° C

分辨率0.1 ° C普通操作范围内准确性-10 至 25 范围内：± 0.5 数据容量

32496数据点

数据下载时间一般2秒可下载3823数据点可编程的报警级别

LCD显示整个范围内的高/低温报警级别

电池

纽扣锂电池，LCD显示剩余电量（%）

尺寸/机身

40mm x 81mm x 15mm

记录仪外壳ABS 塑料外置感应器

5毫升PETG无菌瓶 ——符合21CFR要求

乙二醇缓冲剂丙二醇（GRAS**类）重量70g认证CE, NIST可溯源,符合RoHS标准显示LCD，红色LED灯报警防水等级IP64（带硅树脂盖子）储存条件2年最低系统要求WINDOWS系统为XP或当前操作软件下载要求

USB接口直接链接电脑，FlashPDF程序管理软件V4.5版本或以上,Adobe Reader

储存条件-20 至50 ，0%至95%RH 无冷凝其他

*聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物 **美国FDA评价食品添

加剂的安全性指标