

水电站LED防爆灯50w、100w、200w

产品名称	水电站LED防爆灯50w、100w、200w
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司分公司
价格	566.00/个
规格参数	防爆等级:Ex d IIC T6 防护等级:IP66 电压:AC220v
公司地址	乐清市北白象镇盘南村迎辉南路121号
联系电话	0577-57572534 13806844111

产品详情

水电站LED防爆灯50w、100w、200w——浙江旭球防爆电气有限公司首页

有资料显示，照明消费约占整个电力消费的20%，在全球节能环保的绿色潮流下，照明节能当然成为引人注目的焦点，是以LED为代表的高效照明，成为节能减排的典范。

什么是LED。

半导体照明(Semiconductor lighting)，又称固态照明，是一种基于半导体发光二极管的新型光源的固态照明。发光二极管是一种新型固态冷光源。

作为全新的照明技术，LED(发光二极管)是利用半导体芯片作为发光材料，将电能直接转换为光能的发光器件。与白炽灯的钨丝发光和节能灯的三原色粉发光不同，LED采用了电场发光。

生产厂家：浙江旭球防爆电气有限公司

产品名称：水电站LED防爆灯50w、100w、200w

额定点压：85~220V

额定功率：10W、20W、30W、40W、50W、60W、70W、80w、100w

应急装置：应急时间和应急功率可订做

防爆标志：Exde IIC T6

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

发货方式：物流发货

安装方式：吸顶式、吊杆式、壁式、法兰式、护栏式

引入装置：G3/4'

引入口规格：适合10mm-14mm缆

结构特点:1.灯罩由铝合金压铸而成。灯体采用三腔结构，连接腔与光源分离，器件腔内含有发光二极管开关源连接端子等，连接腔上部设有用户连接端子。

2.光源腔设有镜面反射器。钢化玻璃透明盖采用环氧树脂密封，效率高。

3.灯具外露紧固件采用优质不锈钢制成，配有橡胶垫圈，密封、防水、防尘、防腐可靠。内置橡胶部件、电线护套和塑料部件均由抗压、耐高温和阻燃部件制成，使它们更加安全可靠。

4；灯源选用CREE大功LED灯珠，具备较长使用期，发亮高效率。光源温和，耐久性好等优势。电源选用中国知名品牌，双变电器设计方案，具备断相，过电压，过温保护，将好多好多提升了源的可靠性和源使用寿命。

5；本照明灯具适用管吊式.吸顶式.吸壁式.立杆式.支撑架式防护栏式多种多样安装方法。

7月16日以来，全国日发电量持续保持在210亿千瓦时以上。7月25日，华东、江苏、浙江、天津电网负荷刷新历史值。26日截至记者发稿时，华东、华中2个区域电网以及天津、河北、山东、浙江、福建5个省级电网负荷再创新高。

目前，跨区输电系统三峡电站、锦官梯级电站、溪向梯级电站均已全开机运行，跨区直流最大输送电力7740万千瓦，特高压直流按最大能力运行。华北、华东电网跨区受电通道基本满载，京津唐、河北南网、山东电网受电通道重载满载，但目前备用电力充足。

中央气象台26日继续发布高温黄色预警，并预测未来三天，华北、华东、华中大部分地区和西北西南部分地区将持续35 以上高温天气，特别是华中、华东有持续加重趋势。京津冀、山东、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、四川、重庆等地气温将达37 以上，局地可达40 。

26日从国家电力调度控制中心获悉，受高温天气影响，近日我国用电水平持续攀升。7月22日至25日，全国日发电量连续四天创历史新高，达235.35亿千瓦时，较去年夏季值增长4.2%。

随着温室气体的排放，现在天气越来越炎热了，一遇到高温，电力就变的特别的紧缺，所以节能环保刻不容缓，低碳节能，从你我做起。

浙江旭球防爆电气有限公司