

YSD-11天然饰面石材抗折机

产品名称	YSD-11天然饰面石材抗折机
公司名称	河北中科路仪试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县城南开发区、106国道东侧
联系电话	15933281873

产品详情

YSD-11天然饰面石材抗折机

简单介绍

天然饰面石材抗折机主要用于建材（天然饰面石材、路缘石、水泥试件、混凝土路面砖）等材料的抗折、抗压等力学性能测试和分析研究。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。

详细说明

天然饰面石材抗折机设备用途：

该机主要用于建材（天然饰面石材、路缘石、水泥试件、混凝土路面砖）等材料的抗折、抗压等力学性能测试和分析研究。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。

天然饰面石材抗折机性能特点：

采用调速电机驱动,电机通过传动机构带动夹具上下移动,实现试验加载过程。本机采用先进的全数字闭环控制系统进行控制及测量，采用微电脑进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可进行数据再分析编辑，产品性能达到国际先进水平。

主要技术参数：

负荷10kN

精度等级0.5级

有效测力范围0.4% ~ 100%FS

测力精度示值的 $\pm 0.5\%$ 以内

试验机分辨率负荷 $1/\pm 300000$ 码，内外不分档，且全程分辨率不变

负荷传感器

基本配置：主负荷传感器一只有效试验宽度40mm有效拉伸空间40mm

试验速度范围5 ~ 200N/S

位移测量精度示值的 $\pm 0.5\%$ 以内

试台安全装置电子限位保护

试台升降装置

分段调速速度自动控制、可点动

悬臂返车功能

自动返车、试验结束后自动以设定速度返回试验初始位置超载保护

超过负荷10%，机器自动保护

主机尺寸500 × 200 × 300mm

电机220V ± 10% 0.5KW

主机重量（约）80Kg