

## 恒温油槽（便携式HTS-M型）

产品名称	恒温油槽（便携式HTS-M型）
公司名称	湖州南浔双林恒立测试设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:湖州恒立 型号:HTS—300M
公司地址	湖州市南浔区双林镇黄龙兜新桥头工业区
联系电话	86 0572 3977118 13511213126

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	湖州恒立
型号	HTS—300M	工作室尺寸	¢ 100 × 300 (mm)
温度范围	90 ~ 300 ( )	温度波动度	± 0.01 /30min ( )
温度均匀度	0.01 (%)	控温方式	温控仪按 P I D 调节规律实现温度自动控制

**适用范围** 供计量部门作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻检定，也可作高精度热源供生产、科研使用。

**【功能特点】** 恒温油槽是高精度全浸式温度检定设备，精密温度控制仪按pid调节规律实现温度自动控制。控温精度高，温场均匀，稳定性好，外壳和内胆采用全不锈钢结构，该型体积小，重量轻，便于携带。

产品	恒温油槽
型号	hts—300m
工作温度范围 ( )	90 ~ 300
温度波动度 ( /30min )	± 0.01
温度均匀度 ( )	0.01
过度时间 ( min )	10
工作区尺寸 ( mm )	100 × 300
槽体容积 ( l )	6.5
工作介质	201#甲基硅油
使用环境温度 ( )	低于35
总功率 ( w )	800
电源 ( v/50hz )	220

外形尺寸 (mm) (工作台面高)	420 × 360 × 650
净重	45
内胆外壳材料	不锈钢发纹板

备注： 高粘度气缸油不能使用； 可带有rs-232或485通讯接口，供用户连接终端。

用途：供计量部门作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻检定，也可作高精度热源供生产、科研使用。