

道闸厂 华鑫电动门质量可靠 停车场道闸厂家

产品名称	道闸厂 华鑫电动门质量可靠 停车场道闸厂家
公司名称	邯郸市华鑫电动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区代召乡309国道东行300米路北
联系电话	18932715000

产品详情

道闸的安装调试

绕线圈时必须将线圈拉直，但不要绷得太紧并紧贴槽底。将线圈绕好后，将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。在线圈的绕制过程中，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在在100uH—300uH之间。否则，广告道闸厂，应对线圈的匝数进行调整。

邯郸道闸厂家_邯郸道闸厂家直销_邯郸道闸生产厂家_邯郸市华鑫电动门有限公司。

道闸的组成和发展趋势

组成道闸由减速箱、电机、（或者采用液压）传动机构、平衡装置、机箱、闸杆支架、闸杆等部分组成。

随着汽车工业的不断发展及汽车数量的日益剧增，对道闸的需求量也越来越大，道闸厂，对道闸的性能也提出了更高的要求。如道闸一体化机芯、离合装置、智能防抬功能、遇阻返回装置、升温功能（确保在零下40度环境下使用）、抽风降温系统（及时降低电机温度）、自动离合装置、防撞脱杆装置等。杆的起落速度从0.8秒到6秒不等。杆子长度0-7米，根据现场实际通道宽度而定。道闸已越来越向高科技方面发展，以适应市场对产品的需求，在停车场系统管理中成为关键的车道设备。

道闸出厂时对闸杆的平衡状态进行过调整，达到平衡的范围，广告道闸厂家，如现场安装出现闸杆起落不垂直或水平状态，停车场道闸厂家，需作微调时，步骤如下：

- 1、打开箱门；
- 2、使用十字螺丝刀松动限位挡板十字头螺丝，稍作转动限位挡板调至闸杆到水平位置，调好后拧紧螺丝；
- 3、当闸杆起杆不到位，限位挡板逆方向作微调，超过水平位置则反之；
- 4、当闸杆起杆后达不到垂直度，将限位挡板顺时针方向作微调，调至所需位置；
- 5、锁上箱门。

道闸系列_电动门|电动伸缩门|邯郸市华鑫电动门有限公司。

道闸厂-华鑫电动门质量可靠-停车场道闸厂家由邯郸市华鑫电动门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。邯郸市华鑫电动门有限公司（www.huaxinddm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!