

恒温水槽（便携式HTS-95M）

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 恒温水槽（便携式HTS-95M） |
| 公司名称 | 湖州南浔双林恒立测试设备厂 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:恒立 型号:HTS-95M 工作室尺寸: $\phi 100 \times 300$ (mm) |
| 公司地址 | 湖州市南浔区双林镇黄龙兜新桥头工业区 |
| 联系电话 | 86 0572 3977118 13511213126 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|---|
| 品牌 | 恒立 | 型号 | HTS-95M |
| 工作室尺寸 | $\phi 100 \times 300$ (mm) | 温度范围 | 室温+10 ~ 95 () |
| 温度波动度 | ± 0.01 /30min () | 温度均匀度 | 0.01 (%) |
| 控温方式 | / | 适用范围 | 供计量部门作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻检定，也可作高精度热源供生产、科研使用。 |

【功能特点】恒温水槽是高精度全浸式温度检定设备，控温精度高，温场均匀，稳定性好，外壳和内胆采用全不锈钢结构，该型体积小，重量轻，便于携带。

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 产品名称 | 恒温水槽 |
| 型号 | hts—95m |
| 工作温度范围 () | 室温+10 ~ 95 |
| 温度波动度 (/30min) | ± 0.01 |
| 温度均匀度 () | 0.01 |
| 过度时间 (min) | 10 |
| 工作区尺寸 (mm) | 100 \times 300 |
| 槽体容积 (l) | 6.5 |
| 工作介质 | 软水 |
| 使用环境温度 () | 低于35 |
| 总功率 (w) | 500 |
| 电源 (v/50hz) | 220 |
| 外形尺寸 (mm) (工作台面高) | 420 \times 360 \times 650 |
| 净重 (kg) | 30 |
| 内胆外壳材料 | 不锈钢发纹板 |

备注：可带有rs-232通讯接口，供用户连接终端。

用途：供计量部门作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻检定，也可作高精度热源供生产、科研使用。