

湖州南浔双林恒立测试设备供应多种高品质的恒温槽

产品名称	湖州南浔双林恒立测试设备供应多种高品质的恒温槽
公司名称	湖州南浔双林恒立测试设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:恒立 型号:RTS-M 工作室尺寸:φ 100 × 300 (mm)
公司地址	湖州市南浔区双林镇黄龙兜新桥头工业区
联系电话	86 0572 3977118 13511213126

产品详情

品牌	恒立	型号	RTS-M
工作室尺寸	φ 100 × 300 (mm)	温度范围	-30 ~ 100 ()
温度波动度	± 0.01 /30min ()	温度均匀度	0.01 (%)
控温方式	/	适用范围	供计量部门作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻检定，也可作高精度热源供生产、科研使用。

【功能特点】制冷恒温槽是高精度全浸式温度检定设备，采用全封闭进口压缩机制冷系统，控温精度高，温场均匀，稳定性好，外壳和内胆采用全不锈钢结构，该型体积小，重量轻，便于携带。

产品名称	制冷恒温槽			
型号	rts-0m	rts-10m	rts-20m	rts-30
工作温度范围 ()	0 ~ 95 (100)	-10 ~ 95 (100)	-20 ~ 95 (100)	-30 ~ 95 ()
温度波动度 (/30min)	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01
温度均匀度 ()	0.01	0.01	0.01	0.01
过度时间 (min)	10	10	10	10
工作区尺寸 (mm)	100 × 300	100 × 300	100 × 300	100 × 300
槽体容积 (l)	6.5	6.5	6.5	6.5
工作介质	低温时：无水乙醇;高温时 (30 以上)：软水 或专用冷却液	低温时：无水乙醇;高温时 (30 以上)：软水 或专用冷却液	低温时：无水醇; 高温时 (30 以上)：软水	低温时：无水醇; 高温时 (30 以上)：软水

			或专用冷却液	或专用冷
使用环境温度 ()	低于30	低于30	低于30	低于30
总功率 (w)	650	700	750	800
电源 (v/50hz)	220	220	220	220
外形尺寸 (mm) (工作台面高)	420 × 360 × 650	420 × 360 × 650	420 × 360 × 650	420 × 360 × 650
净重 (kg)	40	40	45	50
内胆外壳材料	不锈钢发纹板	不锈钢发纹板	不锈钢发纹板	不锈钢发纹板

用途：供计量部门作一、二等标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻检定，也可作高精度热源供生产、科研使用。

备注：以上产品的工作区尺寸可根据用户要求定做；也可要求装rs-232或485通讯接口，供用户连接终端。