

# 感应快速卷帘门 铜辉门窗 快速卷帘门

产品名称	感应快速卷帘门 铜辉门窗 快速卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

## 产品详情

北京硬质快速门 硬质快速门价格 硬质快速门厂家 北京铜辉

北京硬质快速门厂家 硬质快速门价格 车库硬质快速门安装 北京铜辉

北京铜辉厂家来解答硬质快速门的用途和性能

- 1、用途：用于室外，可抗风、保温、快速、防盗。
- 2、尺寸范围：宽度1250mm~3800mm  
高度 2000mm~3800mm
- 3、抗风强度达到国标抗风等级12级。（120km/h）
- 4、开启速度开启速度1.0M/S，可调；
- 5、关闭速度关闭速度不低于0.6M/S—1.0 M/S，可调。
- 6、提升导轨采用涡轮提升导轨，卷起时门板与连接件间均无接触、无摩擦、磨损。开关顺畅、速度快，提高门体的使用寿命
- 7、门框采用镀锌板精密切割、数控折弯的良好成型工艺，感应快速卷帘门，厚度3mm，防护外罩长久不生锈，外部美观、防尘、轻松清洁。
- 8、门板材质铝合金门板厚度23mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理。通过软连接胶条将门板间进行密封，软连接部分折叠寿命达百万次以上；铰链承重方式设计使门帘接合处不受力，门板之间不接触，长时间使用后还可保持平整性；门板间采用三元乙丙抗寒密封胶条进行密封，能有效隔绝温度及降低能量流失，具有很好的密封性，保温性及隔音性。

9、驱动系统电机驱动系统采用工业门伺服电机系统：伺服电机；品牌编码器；品牌刹车系统；应急手动开启机构；

10、门控制系统系统具有通过LED显示屏显示故障代码功能；具有转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作；伺服系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在需要位置，使门体在限位位置停止时丝毫不差；断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整；电机具有过载、过流保护；

11、紧急开启停电时，电控系统可随时打开电机刹车，可借助平衡系统将门体托起，可有效的解决因停电或故障而引起的门体不能开启。

12、安全装置：

a、具备红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再下降；

b、底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，快速卷帘门，门体压在下方障碍物时，门体迅速反弹，北京快速卷帘门供应，有效的保护下方物体或行人避免事故。

13、开启控制门体旁边控制箱上按键进行门帘的升降；可选控制：雷达、地磁环感应、蓝牙射频、遥控感应、拉绳开关等控制方式。

北京铜辉门窗有限公司是一家专业的门业公司，主营：卷帘门、车库门、快速卷帘门、防火卷帘门、铜门、铜装饰、伸缩门、铝艺门、道闸、升降路桩等方面的开发、设计、生产、销售于一体的新型企业。公司拥有3000平米的厂房，3个300平米的展厅，30项荣誉资质，其中16项产品专利，13项公司资质和1项商标注册（铜辉专属品牌）。公司有专属的销售团队，进行一对一的讲解，可免费上门测量、设计。精心的制作、安装服务，专业的售后保障，同城3小时，终身免费维护，定期回访、检修。

北京快速卷帘门厂家来找北京铜辉

快速卷帘门材质性能说明：

1、软质快速卷帘门又称PVC快速卷帘门，工业聚脂纤维基布，厚1.00mm，耐寒零下40℃，环保聚脂纤维，双面涂层，颜色：黄色、蓝色、橘红色、灰色等多种颜色，抗撕裂：900/800N，拉伸强度：5700/5100N，剥离强度牛顿/5cm，使用温度-30--+70℃，基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。

2、红外光电保护装置：门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。

3、限位：采用行程定位，北京快速卷帘门，定位准确，一次到位。

4、快速门控制柜：采用控制箱，内置矢量控制模式、控制精度；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停

止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

5、开启速度：每秒 0.6-1.5m 的开启速度（可调），高频开启（1000-1500次/天）

6、开启方式（四选一）雷达感应装置、地磁感应装置、遥控开启、门禁，使用快捷方便。

快速卷帘门厂家北京铜辉来解答快速卷帘门使用注意事项：

1、快速卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。它是机械、电器综合机能的消防产品，对安装好的卷帘门应始终处于正常状态。

2、快速卷帘门在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

3、快速卷帘门在操纵使用过程中，操作员不得擅自离开操纵地点，应留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。

4、快速卷帘门应建立按期保养轨制，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。

5、长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。

6、快速卷帘门在使用过程中一旦发现异常情况应立刻采取紧急措施，堵截输入电源，排除故障。

感应快速卷帘门-铜辉门窗(在线咨询)-快速卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司（[www.bjthmc.cn](http://www.bjthmc.cn)）位于北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铜辉门窗在金属门中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。铜辉门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铜辉门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。