

常闭排烟阀厂家推荐 山东常闭排烟阀 霍尔机电

产品名称	常闭排烟阀厂家推荐 山东常闭排烟阀 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

排烟阀产品介绍：

材质：镀锌板材 2.0mm

规格：按尺寸定制

产品共板法兰边：标准3.5公分

产品阀体：宽22公分

产品颜色：镀锌板原色

特性：手动关闭，手动复位打开，控制中心可通过（DC24V）电信号控制阀门开启，输出阀门动作信号及连锁信号。

1. 用于多叶送风口，山东常闭排烟阀，多叶排烟口。
2. 手动关闭，手动复位打开。
3. DC24V自动打开阀门
4. 输出阀门动作信号及动作连锁信号，本产品已安装动作扭簧，故阀体无需安装拉簧。

参数：额定电压：24V 额定电流： 0.7A

输出扭矩： 10N.m 电磁铁吸力：12N

1.霍尔机电排烟阀用途、原理：

排烟阀通常安装在空调或通风系统的管理中，也可安装在防火墙或地台内，常闭排烟阀厂家推荐，排烟阀安装后，叶片(叶片组)保持开启状态，当通过排烟阀气流的温度超过排烟阀易熔片的熔断温度时，排烟阀易熔片熔断，叶片在重力作用下自动关闭，阻止高温气流及火焰蔓延。

2.霍尔机电排烟阀结构特点：

排烟阀体壁厚3mm(FHW-R、FHW-O壁厚为2mm)阀叶壁厚6mm，坚固可靠，耐烧能力强，阀门采用多叶结构，缩小了阀体厚度，防火易熔片的熔断温度为70(或280)，阀体表面喷防锈漆。

常用的排烟阀有什么

一、排烟阀：它安装在排烟系统的风道上，平常阀的叶子关掉，火情时烟感摄像头传出火灾讯号，使控制中心将排烟阀电磁线圈的电原接入，叶子快速开启，或人造手动快速将叶子开启开展排风。排烟阀有环形和正方形二种，常闭排烟阀如何接线，结构与排烟防火阀同样，其差别是排烟阀无温度传感器。

二、排烟防火阀：它安装的位置及叶子关掉与排烟阀同样，其差别是它具备消防安全作用，280度常闭排烟阀，当烟chen温度超过280 时，可根据温度传感器或手动将叶子关掉，断开气动阀门。

三、远控排烟阀：它安装在排烟系统的风道上或排烟口处，平常关掉。火情时烟感qi传出火灾讯号，控制中心向远程控制器的电磁线圈接电源，使排烟阀打开，或手动将闸阀打开和校准。

常闭排烟阀厂家推荐-山东常闭排烟阀-霍尔机电由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司(www.sdhejd.com)是一家从事“排烟风机，防火阀，正压送风口，水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“霍尔机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使霍尔机电在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！