

# 宝德龙不锈钢膜片电磁阀SK-2W-15SK-2W-20

产品名称	宝德龙不锈钢膜片电磁阀SK-2W-15SK-2W-20
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

## 产品详情

宝德龙不锈钢膜片电磁阀SK-2W-15SK-2W-20SK-2W-25

不锈钢膜片电磁阀

产品特点：

- 1.动作灵敏，零压启动，流量大，零泄漏
- 2.锻造阀体，性能稳定，应用广泛，价格实惠
- 3.中科院配套产品

产品应用：

燃油燃气、环保设备、加湿设备、暖通空调、水处理、锅炉、包装设备、纺织印染、清洗设备、园林喷灌、啤酒饮料、食品加工、太阳能设备等控制系统。

技术参数:

操作方式

常闭

通电打开，断电关闭

常开

通电关闭，断电打开(型号后加“-K”表示)

型号

SK-2W-15

SK-2W-20

SK-2W-25

SK-2W-32

SK-2W-40

SK-2W-50

连接尺寸 (G)

1/2

3/4

1

1-1/4

1-1/2

2

压力 (MPA)

0-0.8

使用电压

AC:220V、DC:24V 其它根据要求

电压偏差

允许波动  $\pm 10\%$

材料

阀体

黄铜

密封

丁晴橡胶NBR、氟橡胶FKM、特制;硅橡胶（食品级）PSI

介质温度

-10 ~ 90 ° C

连接方式

内螺纹

电气连接

接线盒电缆插座，防护等级IP65

特殊选配

防爆电磁阀

防爆等级：Exm / t4、d BT4、d CT5（含氢气）

安装提示

优先采用线圈竖直向上，亦可根据需要安装

备注

常开阀完全打开或关闭，至少需要0.05Mpa的压力

安装尺寸（mm）

型号

内螺纹接口

外形尺寸

G

长（L）

高（H）

宽（W）

SK-2W-15

1/2

69

117

57

SK-2W-20

3/4

72

123

SK-2W-25

1

100

134

74

SK-2W-32

1-1/4

110

170

90

SK-2W-40

1-1/2

121

172

95

SK-2W-50

2

155

209

备注：常开阀电磁阀高度+20mm左右

说明：介质含有杂质，阀前必须装过滤器（滤网 80目/cm<sup>2</sup>）；且无凝固或晶体现象。

备注：1、常开电磁阀高度增加20MM左右。2、需要更详细的产品参数或选型不确定。可致电我们，我们将竭诚为您服务