

霍尔机电 90度防火阀设备 烟台防火阀设备

产品名称	霍尔机电 90度防火阀设备 烟台防火阀设备
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

3c防火阀外框与叶片之间、叶片与叶片之间以及执行机构处都存在缝隙，而缝隙的大小直接影响到阀门环境温度下的漏风量。

在3c防火阀的生产过程中，主要分为机械加工和人工配装两个部分，机械加工主要包括剪板、折弯、冲压、开孔等，人工配装主要包括焊接、打磨、喷漆、组装等，这两个部分均会影响阀门各零部件之间的缝隙大小。机械加工过程中，剪板误差大，折弯尺寸有误，烟台防火阀设备，会使叶片的一致性程度降低，而阀门外框和阀门中隔板的开孔位置精准度差，会使叶片轴孔洞不同心，这些都会导致3c防火阀外框与叶片之间以及叶片与叶片之间匹配度低，缝隙大。

相比于防火阀的机械加工过程，90度防火阀设备，人工配装过程更易对零部件之间的缝隙产生影响，焊接过程中，焊件对角线可能超差，使阀体不成直角；打磨过程中，可能出现焊渣打磨不干净的情况；阀门组装过程中，由于人员的技术水平参差不齐，可能导致叶片贴合不严、叶片安装位置有偏差等问题，这些都会使得零部件之间的缝隙增大。

70度防火阀的主要用途就是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

输入DC24V电信号、电磁铁动作，阀门自动关闭。

70 温感器动作，阀门自动关闭。

手动关闭。

输出关闭信号或联锁控制信号。

手动调节叶片角度，五档调节风量。

工作电压：DC24V+10%，防火阀设备图片，-15%。

工作电流： 0.3A。

温感器为70 易熔片。如采用70 形状记忆合金温感器，优质的防火阀设备，请在设计与订货时注明。

漏风量：符合国家标准（见检验报告）。

绝缘电阻：>20M 耐火时间>90min

耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家。

防火阀的阀门一般设在通风空调管路穿越防火分区出。平时开启，火灾时关闭以切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类：

- 1.由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70 ，这类防火阀用的多。安装时要特别注意，温度熔断器一定要应着气流方向安装。当防火阀带有调节功能时，又称为防火调节阀。
- 2.由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内使用较少。
- 3.由设在顶棚的烟感器联动的防火阀。该类阀门通常又称为防烟阀

霍尔机电(图)-90度防火阀设备-烟台防火阀设备由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！