

安徽锐斯特建材 匀质板设备 马鞍山匀质板

产品名称	安徽锐斯特建材 匀质板设备 马鞍山匀质板
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

改良聚苯板的种类

复合聚本板材料：

简单在两个面覆盖砂浆处理，在成型后的EPS板的侧面、顶面和底面分别涂覆1mm~2mm厚度的无机类浆体材料制成，无机类浆体材料多为水泥砂浆或界面剂。

其特点是：

EPS板的生产工艺不变，成型后增加一个涂环节。由于表面无机类材料的隔离作用，可较好地提高EPS板的耐老化性能，同时遇到明火情况下，EPS板不与明火直接接触，可有效降低火灾事故的发生。不过其高温会让内部EPS产生浓烟，浓烟一样毒h害很大，匀质板是什么，是一种权宜之计。

改性匀质板设备生产线匀质防火保温板产品特性：

容重轻，在160kg/m³左右

导热系数小，在0.0520 W/m.k(38)以下，导热性能稳定

不透湿

吸水率小，0.2%左右

不燃烧

不霉变、腐蚀、不受鼠咬

强度高，马鞍山匀质板，抗压强度 0.7MPa，抗折强度 0.5Mpa

能耐酸性腐蚀。不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸)

物理化学性能稳定，尺寸稳定改性匀质板设备生产线

改性匀质板设备生产线基本内容：

匀质板设备匀质改性防火保温板是以无机胶凝材料为粘结体，改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒为骨料，经搅拌、压制、养护成形。其无机胶凝材料为硅、钙质类矿物材料，该材料与建筑用砂浆、墙体均具有优异的相容性，提高板材与墙体的粘结力。改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，导热系数低，容重轻，保温效果好，匀质板设备，遇水漂浮，与水不容，匀质板配方，耐水性能较好。以膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒制成的膨胀聚本板被广泛应用于建筑墙体内墙外保温，在欧洲及美国已使用了超过四十年，在我国也有几十年的历史。匀质改性防火保温板是将机胶凝材料包裹改性膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，形成无机浆体，经压制、养护成型。

安徽锐斯特建材(图)-匀质板设备-马鞍山匀质板由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。“匀质板、发泡水泥板、泡沫玻璃板、抹面砂浆”就选安徽锐斯特新型材料有限公司（www.yunzhibanchangjia.com），公司位于：安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁，多年来，安徽锐斯特建材坚持为客户提供好的服务，联系人：甘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽锐斯特建材期待成为您的长期合作伙伴！