

h742x液动池底排泥阀 东航阀门 迪庆池底排泥阀

产品名称	h742x液动池底排泥阀 东航阀门 迪庆池底排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

最全的污水处理工程调试运行要点

4.沉淀池该段的沉淀池用于分离处理过的泥浆和水混合物，并将污泥返回曝气池。沉淀池的表面为1.0M/h。日检项目包括出水SS，出水COD，污泥含水率，h742x液动池底排泥阀，当流量变化时，计算表面负荷和沉降时间。通常，二沉池的表面负荷率在1.0和2.5M/h之间。沉淀池的运行应注意以下几点。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

1.用漏水勺捡起浮渣渣。注意不应该被扔进污水中，应该收集和处理;排放污泥是沉淀池管理中较重要的操作。污泥处理的两个要点是掌握泥浆排放之间的间隔，并掌握每次泥浆排放的持续时间。。如果间隔时间过长，隔膜式池底排泥阀，污泥可能会积累厌氧发酵并漂浮;如果持续时间过长，则污泥的含水量降低，污泥处理结构的负担增加。泥浆排放的间隔在冬季较长，在夏季较短。

3.清洗初级沉淀池中的污水，并定期用水冲洗。应及时清除挂在牙龈上的污垢，并保持走道和栏杆清洁。
4.橡木筏的修正应保持水平，但经过几年的使用，由于不均匀沉降等因素，板坯经常倾斜，有些痰出口过多，有些出水太少，甚至没有水，然后纠正跷跷板使其保持水平。

5.油漆维护泥阀，配水阀等铁件的部件易生锈，因此必须进行喷漆和维护。

进出口互用型电动排泥阀开发与研制

进出口互用型电动排泥阀开发与研制

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，迪庆池底排泥阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

排泥阀又名盖阀，常用于城市水厂、污水处理厂的沉淀池底排放污泥用。排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50 °C，其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。排泥阀为角型结构，内部的尼龙强化橡胶隔膜，可供长期使用排泥阀，目前的排泥阀无法实现自控式的功能，需要进行人工控制启闭。

我公司开发出一种进出口互用型电动排泥阀，实现自控启闭的功能，采用电动作为开启动力，开启速度快，池底活塞排泥阀价格，阻力系数小，启闭时间短，密封性能可靠性好，阀瓣具有导向凹槽，导向凹槽可对泥浆进行导向疏通。本实用新型的技术方案如下进出口互用型电动排泥阀，包括有筒形的阀体，所述的阀体的底端为进口端，阀体的侧壁为出口端，阀体的顶端安装有阀盖，阀盖的顶端固定有螺旋座，阀盖的顶端安装有伺服电机，伺服电机的转轴上连接有阀杆，阀杆下端穿过阀盖活动铰接有转动杆，转动杆的下端固定连接有关瓣，阀瓣与进口端或出口端相匹配。

所述的阀瓣的下端面上设有密封圈。本实用新型实现自控启闭的功能，采用电动作为开启动力，开启速度快，阻力系数小，启闭时间短，密封性能可靠性好，阀瓣具有导向凹槽，导向凹槽可对泥浆进行导向疏通，适用于各类水池作为排出水池底部的泥沙或污物。

电动角式排泥阀技术参数

压力等级：1.0MPa 1.6MPa

电动头电压：220V，380V

订货时注明阀体，支架材料：铸铁，球墨铸铁，

WCB阀杆材料：不锈钢阀板材料：球墨铸铁，热合橡胶，

WCB热合橡胶法兰连接标准：GB/T 17241.6-98

试压标准：GB/T 13927-92

注：高度H如用户需要加高订货时注明，不注明按尺寸表中H供货J944X-1.0电动角式排泥阀外形及法兰连接尺寸表

DN	L1	L2	H	D	D1	Z-	d
50	110	95	200	165	125	4-8	80
80	135	125	230	200	160	4-8	100
100	160	125	250	220	180	8-18	150
150	205	145	300	285	340	8-23	200
200	220	185	350	340	295	8-23	250
250	260	205	400	395	350	12-23	300
280	245	450	445	400	12-23	400	335
310	550	656	515	16-25			

h742x液动池底排泥阀-东航阀门-迪庆池底排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。“排泥阀,闸阀,蝶阀,水力控制阀,止回阀,电磁阀等”就选重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com），公司位于：重庆市沙坪坝区姚家碛工业园，多年来，东航阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：王远标。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。东航阀门期待成为您的长期合作伙伴！