

# 煤矿尼龙料仓衬板厂家 科通橡塑 亳州煤矿尼龙料仓衬板

产品名称	煤矿尼龙料仓衬板厂家 科通橡塑 亳州煤矿尼龙料仓衬板
公司名称	德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

## 产品详情

煤矿尼龙料仓衬板基材是普通Q235钢板，耐磨衬板具有韧性和塑性，提供抵抗外力的强度，可以采取焊接、塞焊、螺栓连接等多种方式和其他结构进行联系，连接牢固，不容易脱落，连接方式多于其他材料。煤矿尼龙料仓衬板耐磨层厚度3-120mm，耐磨层硬度可以达到HRC58-62，亳州煤矿尼龙料仓衬板，耐磨性能是普通钢板的15-20倍以上，煤矿尼龙料仓衬板厂家，是低合金钢板性能5-10倍以上，是高铬铸铁耐磨性能2-5倍以上，耐磨性远远高于喷焊和热喷涂等方法。煤矿尼龙料仓衬板的性质：

- (1) 高强度，能够长时间承受负荷；
- (2) 良好的回弹性，能够弯曲不变形，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；
- (3) 耐磨自润滑性、提供了优于青铜、铸铁、碳钢和酚醛压板在无油或（脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源。
- (4) 吸噪音、减震，稀土含油铸性尼龙衬板模量比金属小的多，对震动的衰减大，提供了优于金属的防止噪音比效的实用途径。

德州科通橡塑制品有限公司专业生产各类高耐磨工程塑料，包含：聚乙烯，煤矿尼龙料仓衬板价格，煤矿尼龙料仓衬板、棒材、异型加工件！欢迎选购！

尼龙（Nylon），中文名聚酰胺。它结晶度高、熔点明显；表面硬度大、耐磨耗、摩擦系数小、有自润滑性和消音性。低温性能良好，有一定的耐热性（可以在100度以下使用）。无毒、无臭、不霉烂，有自熄性、耐候性好，煤矿尼龙料仓衬板价格，但染色性差。

缺点：在很多特殊场合，需要尼龙具有极强的抗冲击性能、高回弹、高韧性时就必须添加PA增韧剂；尤其是PA回收料由于使用后再回用产生降解而使固有的一系列性能指标大大下降，

我们公司经过多年和高等院校的联合研制，经研究使用尼龙增韧剂，使尼龙混杂材料的相容性能得到很

大改善；PA增韧剂一般添加量为5-10%，经过同向平行双螺杆挤出机塑化拉条切粒后，尼龙新料的钢球冲击强度提高30%；延伸率提高40%以上，同时大大提高了PA塑料的耐低温性能。如果是PA或者是阻燃PA的话添加增韧剂后其抗冲击强度还会大大增加。对于特殊要求抗冲击强度的煤矿尼龙料仓衬板，增韧剂可以无限量添加，直至用铁锤猛烈敲砸而不开裂。因其性能的提高与改性，所以采购的客户都大大称赞，提高了使用寿命。常年生产经营，如有需求，可免费拿样儿！

煤矿尼龙料仓衬板和PE板大的区别是高温环境下，尼龙的耐高温度是110左右，而PE的耐高温度在90左右，但是在常温环境中，PE耐磨性要比尼龙高上3-5倍。

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)，是一种功用优异的热塑性工程塑料，具有一般聚乙烯和其它工程塑料种长处，极高的耐冲击性、极低的吸水率、极低的磨擦系数、优异的自润滑性、优异的不粘性、对酸碱的优异耐腐蚀性。

因此被广泛应用于我国的钢铁、电力、煤炭、水泥、矿山等作业的煤仓、料仓、石膏仓、石灰仓、均化仓、水泥仓、自卸轿车、混合料筒，处理了这些部位长期存在的粘接、架桥、磨损快、出产功率低一级问题，被科研和规划部分认定为是现在处理粘接、磨损等问题的工程塑料！

抗化学腐蚀性优异，可耐简直所有的酸、碱、盐介质

无毒、无味、无渗出物

出色的抗电功用，极低的吸水率

煤矿尼龙料仓衬板厂家-科通橡塑-亳州煤矿尼龙料仓衬板由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司(www.nilongchenban.com)在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了无限的热忱和热情，科通橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋经理。同时本公司(www.ketongyxj.com)还是从事聚乙烯异形件\_耐磨\_高密度\_超高分子量\_，耐腐蚀，防腐的厂家，欢迎来电咨询。