

透明双护套屏蔽电缆线

产品名称	透明双护套屏蔽电缆线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	12.34/米
规格参数	认证:CE认证 型号:YSLYCY 规格:4*2.5
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

透明护套电缆，透明屏蔽电缆线1.典型应用：

镀锡铜丝编织网为电缆提供了有效的物理保护,使其能在恶劣的环境中工作,可以承受较高的机械张力.该产品完全代替进口产品.电源控制电缆,应用领域涵盖安装双卧轴、行星式、涡浆式、连续式等多系列、多品种商品混凝土搅拌机，搅拌机械设备，在干燥或潮湿的室内、特别是工业使用环境中的电气系统。适合作为测量、监测和控制电缆用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备、以及数据处理系统等需要严格电气安全的场合。

2.特性与复合型：

耐高压、耐高温、耐磨、耐寒、耐油、防油、耐弯曲。

应用和领域:

安装在干燥或潮湿的室内的所有电气系统，特别是在工业使用环境中及对抗电磁干扰要求高场合。适合固定安装和用于偶尔非连续往复移动的场所，中等机械应力下的工业成套设备，成套设备安装工程，机床工具，传送系统，装配线，生产线。

结构多股细绞成束细裸铜丝导体 特殊 PVC混合料芯线绝缘

符合VDE0293-308新色标（可根据客户要求定制颜色）

电源控制电缆,应用领域涵盖安装双卧轴、行星式、涡浆式、连续式等多系列、多品种商品混凝土搅拌机，搅拌机械设备，在干燥或潮湿的室内、特别是工业使用环境中的电气系统。适合作为测量、监测和控

制电缆用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动化设备、以及数据处理系统等需要严格电气安全的场合。

使用范围：

- 1、混凝土搅拌机，搅拌机械设备专用屏蔽电缆。
- 2、涡浆式混凝土搅拌机屏蔽电缆RVVP-TM4X1.0。
- 3、搅伴机工业设备透明屏蔽电缆RVVPV-TM4*1.5平方。
- 4、RVVPV-TM混凝土搅拌机屏蔽电缆。

3.产品结构：

导体：无氧裸铜丝

绝缘：T12型绝缘,符合DIN VDE 0281第一部分+HD21.1

绝缘电阻：20M xKM

内护套：TM2型护套

屏蔽：80%高密度铜网编织屏蔽

外护套：TM2型护套

颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)

额定电压：UO/U 300/500V

测试电压：2000V 符合DIN VDE 0281第2部分+HD21.2

最小弯曲半径：

固定安装：4xD(电缆外径) 移动安装：7.5xD(电缆外径)

使用温度：

固定敷设：-40 至+70 移动安装：-5 至+70

阻燃性：阻燃和自熄 符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2UL VW-1+CSAFT1,IEC60332.1

透明护套电缆，透明屏蔽电缆线

