

双行星双动力混合搅拌机 13年行业专注

产品名称	双行星双动力混合搅拌机 13年行业专注
公司名称	东莞市泰睿机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇田饶步长田路2号
联系电话	0180-38252795 18038252795

产品详情

东莞市泰睿机械设备有限公司为您提供双行星双动力混合搅拌机 10年行业专注 质量稳定 价格

实惠。要

购买优质双行星真

空动力混合搅拌机，首选东莞泰睿机

械设备，专注行星真空搅拌机设计

、生产经验。品质至尚,价格实惠！ 问：东莞泰睿机械的产品优势是什么？ 增强型的麻

花框可处理任何高黏度的浆料 全新的搅拌方式——麻花框顺时针公转转动，其自转为逆时针，确

保搅拌无死角且无“爬坡”现象 在 密封

方面，三套机械密封加上软、静密封确保真空度——密封性能增强了30%

Pt100测温传感器

直接接触物料

，测量更准确，反应速度更

快，误差仅在 ± 0.5 之间 上桶装有可拆式 托盘

，防止物料飞溅到行星箱和分散轴承座，容易清洗

和保养！ 分散轴做动平衡测试，加工精度高，使用寿命长； 真空行星搅拌机的性能特点

： 1.耐真空：使物料可在真空下操作； 2.釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的独特

温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套、底部夹套及夹套内盘管、导流板可实现冷却。

3.釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机

自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用于密封胶）在旋转时，把釜体内壁上的物料完全刮掉。

4.釜内麻花框式（浆与浆、浆与桶壁间距3-4mm）搅拌浆（多浆叶），在公转的同时也自转，使物料

上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。

5.釜内的搅拌浆的公转、自转均采用变频调速（变频电机

），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌浆当时的转速。

描述一.桶壁镜面抛光，易清洗设计；桶壁和桶底均为双层夹套结构，加大冷却、加热面积，提高了加热、冷却速度；附带循环加热/冷却温控装置；二.软密封加三道机械密封使得密封性能好，真空保持度高，24小时内不跌落-0.086，高真空状态下搅拌，物料(真空)脱泡功能佳；

三.新的搅拌方式——麻花框搅拌桨顺时针公转转动，其自转为逆时针，这样既保留了麻花框的“吃料、剪切”性能，又减少了物料在搅拌过程中的“爬坡”现象。