

移动安装柔性拖链专用耐油软电缆

产品名称	移动安装柔性拖链专用耐油软电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	17.53/米
规格参数	认证:CE/UL认证 电压:300/600V 特点:柔性耐磨
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

拖链专用耐油电缆，移动安装柔性软电线主要用于仪器仪表，电器设备及控制系统等的柔性连接。由于本电缆具有防化学腐蚀，耐油脂的特性，所以特别适用于机床、传输装配线、汽车制造、食品包装行业中柔性生产线的电气连接。

我司主要生产的有：拖链电缆，机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆，CE认证电缆、日标电缆、行车电缆、卷筒电缆、信号电缆、起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发展，以良好的信誉，优质的产品，得到了广大用户的认可。RVVYP耐油屏蔽拖链电缆} CE认证，进口材料，质量保证

结构

多股细绞成束细裸铜丝导体

特殊耐油 PVC 混合料芯线绝缘

黑底白色数字编号（可根据客户要求定制颜色）

芯线绞合成缆

特殊耐油PVC混合料外护套（可根据客户要求定制颜色）

特点

该产品牢固柔软，具有极佳的抗油脂和化学物等特性

特制挤压式带凹槽外护套有效保护芯线防止损伤

性能

工作电压：300/500 V

绝缘电阻：> 20 MOhm x cm

***小弯曲半径：

移动安装：20x电缆外径，固定安装：6x电缆外径

使用温度范围：

移动安装：-5 ° C 至 +90 ° C，固定安装：-30 ° C 至 +90 ° C

芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识，X=无绿/黄双色接地标识

上海埃因电线电缆有限公司是一家专业生产及销售——电气设备用电缆和常规电线电缆的生产厂家。通过了CCC认证、欧盟CE认证、ROHS环保认证，自创办以来公司坚持技术进步、理念创新，不断加强内部管理，与时俱进、开拓进取，制定“以客户需求为中心，以生产管理为基础，持续改进质量体系，提高用户满意产品”的质量方针。严格按照国家标准和国际标准组织生产，从原材料购进到成品出库实行全程控制。

我司的生产基地坐落于上海浦东，拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制，从而使产品质量得到保证。我司所生产的产品都具备国际化的水准，可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了国际化水平的产品。

拖链专用耐油电缆，移动安装柔性软电线