

环保设备生产厂家

产品名称	环保设备生产厂家
公司名称	泊头市鑫烨环保设备制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村
联系电话	15031750118

产品详情

光氧废气净化器的特点：

- 1、能除恶臭：能去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。
- 2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、运行成本合理：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低 < 50pa，可节约大量排风动力能耗。
- 5、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30 - 95 之间，湿度在30% - 98%、PH值在2-13之间均可正常工作。
- 6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理1000m³/h风量。
- 7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

活性炭的吸附塔能吸附并回收有机溶剂，如苯，醇，酮，肟，酯和汽油中的废气，并且适合于空气的小体积的治疗和高浓度的废气，以及喷涂，食品加工，印刷电路，半导体制造，化学工业。它可用于电子，皮革工业，乳胶制品，造纸等行业。活性炭吸附设备主要采用多孔吸附活性炭，具有吸附效果，可有效去除工业气体中的有机污染物和色臭。广泛应用于工业有机废气净化的最终处理，净化效果良好。在

气体通过管道进入吸收塔之后，在两个不同相的界面之间形成扩散过程。扩散完成后，风扇吸入气体并将其排出。

多年来，活性炭吸附技术已被用于制药，化学和食品工业的国内净化和变色。被用于工业废水的处理，活性炭的吸附逐渐成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。有机废气活性炭吸附塔广泛应用于木器家具行业，化工涂料，金属表面处理，喷涂，涂装，干燥等行业。产生有机废气和有气味的地方。通过过滤进行吸附以达到净化废气的目的。

性能特点

- 1, 吸附效率高, 容量大;
- 2.可同时处理各种混合有机废气; 净化效率 95%
- 3, 设备结构紧凑, 地板空间小, 维护管理简单, 运行成本低;
- 4.采用自动控制操作设计, 操作简便, 安全;
- 5.完全关闭, 室内和室外。