

废气洗涤塔原理 东莞废气洗涤塔 宏扬环保设备

产品名称	废气洗涤塔原理 东莞废气洗涤塔 宏扬环保设备
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-铸造厂工业废气处理方法

我国是一个铸造大国，废气洗涤塔价格，铸造企业自2000年起连续多年居世界首位，2013年我国各类铸件产量总产量4000多万吨，约占世界产量的40%。铸造业属于高能耗、污染严重的行业。铸造行业耗能占机械工业总耗能的25%~30%。铸造企业在生产过程中对环境污染最严重的是固体废弃物和空气污染。

铸造厂废气处理方法

- a、活性炭吸附法；
- b、生物降解法；
- c、等离子法；
- d、催化燃烧法；
- e、催化氧化法；
- f、UV光解净化法

针对此类压铸，及铸造工艺选择组合式的处理工艺，效果还是比较理想的。

废气处理设备的巡检

废气处理设备的巡检

- 1、检查窑尾引风机轴承、入库提升机减速机及其他辅机减速机油位变化以及窑尾引风机轴承冷却水压力

- 2、记录对照窑尾引风机轴承及电机轴承、定子温度，当发生大幅度变化时应急停窑尾引风机。(风机轴承:75 报警80 跳停)
- 3、入库提升机皮带有无跑偏。
- 4、拉链机链条有无异音、跑偏，传动链有无冒牙或断裂。
- 5、星形下料器是否卡死，脱销。
- 6、增湿塔铰刀尼龙棒是否正常，下料是否有湿块。
- 7、库顶袋收尘运行是否正常，有无冒烟，废气洗涤塔型号，灰斗有无积料。
- 8、窑尾袋收尘压差变大时，及时检查压缩空气压力及脉冲阀有无漏气，东莞废气洗涤塔，压力表是否正常。
- 9、窑停时，能够正确开关供水阀门。

东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司是pp废气塔、喷淋塔、洗涤塔、活性炭吸附箱、UV光解净化器、成套废气处理设备、油烟净化器、PP风管、PP风阀、PP配件等产品专业生产加工的公司，并专业从事厂房通风、降温、净化、除尘系统设计安装；全正压无尘喷漆房设计、生产安装；销售环保空调、风机、降温水帘、喷油柜等。拥有完整、科学的质量管理体系。

高能离子空气净化系采用正负双极电离技术。在电场作用下，离子发生器产生大量的a粒子，废气洗涤塔原理，a粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧化分解甲硫醇、氨等污染因子，且在与VOC分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键，经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境，降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自重沉降下来，从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的。废气洗涤塔原理-东莞废气洗涤塔-宏扬环保设备(查看)由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。废气洗涤塔原理-东莞废气洗涤塔-宏扬环保设备(查看)是东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司(www.hongyanghb.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。