

# 船营中温乙烯基树脂批发厂家

产品名称	船营中温乙烯基树脂批发厂家
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:中温 规格:20kg
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

## 产品详情

船营中温乙烯基树脂批发厂家

### 乙烯基酯树脂重防腐地坪和池槽防腐衬里施工的区别

乙烯基酯树脂玻璃钢衬里施工技术本是另一范畴的问题，其工艺过程为基材处理 打底 腻子 铺毡/布 刷树脂 铺毡/布 刷树脂 铺表面毡 制作表面富树脂层。从中可以看出，玻璃钢衬里的施工和乙烯基地坪施工有很多相似和相同的地方，如广义基材处理、树脂胶料配制等。这里不谈相同点，仅谈它们的区别。

(1) “一次性积层”和“分层积层”的区别。乙烯基酯树脂玻璃钢衬里并不需要去提供刚度和承受载荷，因此一般池槽防腐内衬只做3mm，而地坪不一样，乙烯基防腐地坪除了提供耐腐蚀功能外，往往还需要同时承受载荷、具有一定的整体强度，具有一定的整体厚度，一般一次施工完成不了。此外一次性太厚也容易导致固化放热剧烈而开裂，这些都决定了地坪不能像前者FRP衬里一样一次性连续积层作业，而是分层积层施工。也有部分业主。

(2) 由于(1)中的积层方法不一样，导致每一次积层后树脂积层的放热量就不一样，越薄放热越少，

这就是一次性作业2~3mm的乙烯基酯树脂内衬，不容易出现固化不良，而只有最后一层薄薄的面涂采用乙烯基酯树脂的地坪施工时，往往容易出现面涂树脂难以固化，或者尽管表干不粘手了，但一直软乎乎的。

(3) 乙烯基的玻璃钢衬里一次性成型，从底到面都用的是乙烯基酯树脂，并且池槽衬里中间层没人去做砂浆层（实则竖立面也没法做砂浆层）。而地坪只有最表面部分或者打底部分用乙烯基酯树脂，稍微厚一点的地坪，基本都做砂浆层。做砂浆层时，砂的粗细、砂和粉料配级、搅拌均匀程度、树脂含量等不合理的话，都会引起一系列的施工质量问题。

采用乙烯基玻璃鳞片做面层或面涂，要想浸水后完全不“泛白”，那是不可能的，原理是：再怎么，乙烯基酯树脂里面还是含有“酯键”的，尽管相比饱和树脂少很多，但还是有的，只有有，哪怕是一点点，遇到水后都会发白。