

双组份环氧煤沥青漆多少钱一吨

产品名称	双组份环氧煤沥青漆多少钱一吨
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:环氧 产地:大城
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

双组份环氧煤沥青漆多少钱一吨

环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为环氧煤沥青底漆和面漆，都是以环氧树脂和煤沥青为次要成膜物，增添各类防锈颜料、绝缘性填料、环氧煤沥青防腐螺旋钢管组份为增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成。外观：底漆甲组分铁赤色，乙组分玄色，面漆均为玄色。拥有优异的耐化学介质侵蚀性和优良的物理机能，粘结力好，涂膜坚韧，并有优异的电绝缘性和抗渗入性，抗杂散电流和抗微生物腐蚀性，环氧玻璃鳞片涂料。成膜后，可削减施工道数。环氧煤沥青底漆和树脂鳞片面漆次要的施行尺度《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层手艺尺度》和《钢质管道液体环氧涂料内防腐层手艺尺度》。次要用于埋地或水下钢质输油、输气、供水、供热管道的外壁防腐。

安全注意事项

底漆、面漆、固化剂都含有易燃、易爆、易挥发性溶剂，应放置在阴凉、通风、干燥之处，严禁烟火，已经开桶的漆料，不用时要盖紧。

配漆和涂料施工时，操作人员必须戴手套、口罩或防毒面具。

手上沾染涂料，可用棉纱沾少量稀释剂擦拭，不能用溶剂洗手或洗衣服。

每天施工结束，应用稀释剂洗净各种工具，用后的稀释剂滤去杂物仍可调漆。

环氧沥青防腐涂料施工参考：

普通防腐 涂层结构：一层底漆，一层玻璃布，三层面漆。防腐涂层施工部位：
直接埋地管道及埋地设备外壁。

涂装注意事项：

- 1、底漆、面漆都是双组份分装构成。涂装前按规定比例配制，搅拌均匀熟化半小时方可进行涂装。
- 2、涂装涂层间隔时间以漆膜表干后进行涂刷为好。对包敷玻璃布的涂层体系：应在涂敷面漆的同时进行包敷玻璃布、以便使玻璃布浸透漆料、保证层间涂装质量。
- 3、涂底漆前，金属表面进行喷砂、除锈、除油等处理，应达到瑞典Sa2.5级。
- 4、漆膜完全固化后（25度一般7天后）可以埋地和使用。