

合肥风管 合肥润东 快速供货 风管安装

产品名称	合肥风管 合肥润东 快速供货 风管安装
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

风管成品保护措施。

- 1、风管加工设备上应覆盖柔性材料，且不得影响设备操作；
- 2、进入车间应更换布鞋，禁止在镀锌钢板上踩1踏；
- 3、风管合缝及敲翻边时使用橡胶锤配合液压合缝机，不得使用金属锤；
- 4、风管下料、合缝、装配法兰等工序必须在柔性地毯上操作，严禁风管镀锌层与地面直接接触；
- 5、风管半成品、成品必须整齐放置在方木上，每层不超过1.2m，严禁多层堆放造成风管变形；
- 6、风管成品长时间堆放时应用塑料薄膜覆盖，风管安装，避免积灰；
- 7、镀锌钢板应放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，码放时按系统编号，整齐、合理，便于装运。搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。

风管排风方式。

混合排风

在每一卫生间均装设排风扇和放1火阀，风管品牌排行榜，通过风道排到排风竖井，然后通过自然排风。

典型场所的排风

1.KTV间的排风

KTV间一般分隔为较小的单间，风管报价，并要做好隔音防止产生鸣，避免宾客演唱时互相干扰。因此KTV间的排风设施一般须安装消声排风管道，合肥风管，并要设有防止倒风装置。

2.桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的排风

桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高，必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气，或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电机驱动的低噪音排风机。

3.厨房与公用卫生间的排风

宜采用机械排风方式，排风装置应具备防止倒流作用。

风管系统安装要点。

- 1.风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 2.复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂。当采用插接连接时，接口应匹配、无松动，端口缝隙不应大于5mm。
- 3.硬聚氯乙烯风管的直管段连续长度大于20m，应按设计要求设置伸缩节；支管的重量不得由干管承受，必须自行设置支、吊架。
- 4.风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

合肥风管-合肥润东-快速供货-风管安装由合肥润东机械设备安装有限公司提供。合肥润东机械设备安装有限公司（www.ahrundong.com）是安徽合肥，风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥润东领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥润东更加美好的未来。