

漯河混凝土裂缝低压注浆加固 驻马店混凝土裂缝低压注浆加固本公司

产品名称	漯河混凝土裂缝低压注浆加固 驻马店混凝土裂缝低压注浆加固本公司
公司名称	河南明达工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	明达:222
公司地址	康平路79号
联系电话	13203888163

产品详情

漯河混凝土裂缝低压注浆加固 驻马店混凝土裂缝低压注浆加固本公司

今日报道；郑州明达加固公司拥有整套的加固设备，同时拥有一支强大的技术队伍，公司本着“干公司，创精品，保质量，树形象，我们是郑州明达加固公司，总部在郑州，由于施工经验丰富，面向全国，队伍强大，承接全国各地厂房酒店商场建筑结构改造，楼板梁加固切割工程 河南：郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、中牟县、偃师市、武钢林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市

加固类：旧楼改造加固、桥梁加固、粘钢板加固、建筑结构改造加固、房屋加固、地基下沉加固、基础加固、切割加固、房屋纠倾纠偏、别墅改建加固、机房加固改造、学校抗震加固、电影院改造加固、桥梁加固、厂房改造加固、楼板加固、加层加建加固、静力切割、墙改梁加固、开门洞加固、抗震加固补强、植筋加固等等检测鉴定类：

漯河混凝土裂缝低压注浆加固 驻马店混凝土裂缝低压注浆加固本公司JS-高压注胶机主要适用于用于补强工程,如公开室、楼板、二次施工缝、地铁、遂道、大坝、持续壁、小蜂巢、空窝、伸缩缝、环片、后浇带裂痕等止漏工程；地皮改进、港湾工程、楼板等加固工程.一. 机器特性：

1. 环保：机器机能好、无噪声、无净化。
2. 简捷：体积小、重量轻、照顾便利、操纵简朴。
3. 高效：工艺先辈、省时、省力、服从高。
4. 安全：手艺牢靠、构造公道、利用宁静。
5. 高压用于构造内微隙、微缝、微孔、毛细添补梗塞。

6. 构造无损：对砼裂痕间接装置注浆止水针头停止注浆，不剔槽，不埋管，对构造无损。

7. 带水堵漏：对各类漏洞渗漏、蜂巢渗漏、公开涌水，能间接带水注浆堵漏。

8. 配套：利用质料范畴

【通用随机图片】混凝土水泥微细裂缝空鼓修补专用YJS-自动压力灌浆器 底座 堵头

【标题】是一种袖珍式可对混凝土微细裂缝进行自动灌浆注入的新型工具。

YJS自动压力灌浆器参数：

适宜灌补0.05mm以上的裂缝。

机具长度为26cm。

重量为110g。

灌浆器内弹簧压力为6kg。

注入起始压力为60Kpa。

软管可装树脂量为50g。

有效注入量为40g，一次注入不足时可继续补充。

该机具不需使用空压机、手压泵等配套设备，勿需用电，操作简便、施工快捷，可在水平、垂直等任何方向安设使用，在一些特殊作业面（无电源、有障碍、高空、野外等）有突出的倖性。注浆时根据裂缝长度可数个或数十个使用，不断注入树脂，并可用肉眼直接观察和确认注入情况，质量易于保证。

确定树脂注入量：

【标题】可根据裂缝的宽、深、长度计算。 $W=A*B*C*D$ 式中，W - 理论注入树脂量（g）；

A - 裂缝长度（cm）；

B - 裂缝宽度（cm）；

漯河混凝土裂缝低压注浆加固 驻马店混凝土裂缝低压注浆加固本公司

1、裂缝处理对较小的混凝土构件裂缝，用钢丝刷等工具清除混凝土裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层等污物，刷去浮灰；用酒精沿着裂缝两侧2-3cm范围擦拭干净。对体积较大的混凝土构件或较深的裂缝，可沿裂缝采取钻孔灌胶，以便使胶液有更广的通路进入裂缝。2、设置灌胶嘴底座在裂缝的交错处、裂缝较宽处及裂缝端部等位置必须设置灌胶嘴。灌胶嘴的间距可根据裂缝大小、走向及结构形式而定，一般灌浆嘴间距为20-30cm。在一条裂缝上必须设置有进胶、排气或出胶口。灌胶嘴底座可先采用封缝胶粘贴在预定位置，也可在封缝时一同粘贴。3、封缝封缝质量的好坏直接影响灌浆效果与质量，应特别予以重视。裂缝的封闭可采用封缝胶，按推荐配胶比例称取并调配封缝胶。用油灰刀沿裂缝反复涂刮后均匀涂抹一

层厚约1-2mm、宽不小于30mm的胶泥，注意防止小气泡或密封不严。4、封缝胶固化快、粘结牢固，需随配随用，是自动压力灌浆工艺配套使用的裂缝封闭和粘贴底座的专用胶。封缝完好后10分钟即可进行注胶