

飞凌光幕传感器 飞凌 光幕传感器

产品名称	飞凌光幕传感器 飞凌 光幕传感器
公司名称	启东市汇龙镇欧蕾凯五金经营部
价格	500.00/套
规格参数	品牌:飞凌 型号:光幕传感器 电源电压:DC10-30 (V)
公司地址	中国 江苏 启东市 江海北路1158号
联系电话	86 0513 83251272 13382481272

产品详情

品牌	飞凌	型号	光幕传感器
电源电压	DC10-30 (V)	输出方式	NPN
用途	用于检测物体的有和无	使用环境温度	-20~+55 () ()

光幕传感器

产品类别	em20系列	scl40 系列	
检测距离	10m	5m	
标准检测物	∅ 30mm不透明物体	∅ 50mm不透明物体	
工作电压	12 ~ 24vdc ± 10% 脉动(p-p)10%以下		
消耗电流	发射器50ma ; 接收器65ma		
输出形式	nnp	nnp集电极开路输出型: 灌入电流 200ma, 残余电压 1v	
	pnp	pnp集电极开路输出型: 拉出电流 200ma, 残余电压 1v	
	继电器	继电器触点容量: 5a/250vac	
输出状态	所有光轴受光时on		
指示灯	投光器: 电源指示灯 (兰色) 受光器: 电源指示灯 (兰色),		
光源			
响应时间	15ms		
保护回路	具备短路保护、极性保护		
防护等级	ip65		
环境温度	工作时: -5 ~ +40 不凝露, 不结冰), 保存时: -25 ~ +55		
环境湿度	工作时: 35 ~ 85%rh, 保存时: 35 ~ 95%rh		
环境照度	白炽灯: 3000lx以下, 太阳光: 1000lx以下		
耐冲击	振频: 10 ~ 55hz, 振幅0.35mm, x、y、z方向各扫描20次 (1倍频率/min)		
耐振动	加速度: 500m/s ² 约50g, x、y、z方向各3次		
外壳材料	保护外壳: 铝合金; 前罩: pmma; 端盖。按装支架: 铝合金		
接线形式	圆型插座, 配专用连接电缆, 投光器3芯, 受光器4芯。5芯		

