

精卫蓄电池价格

产品名称	精卫蓄电池价格
公司名称	山东瀚森环境科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	精卫蓄电池:精卫蓄电池 精卫蓄电池:精卫蓄电池 精卫蓄电池:精卫蓄电池
公司地址	山东省济南市槐荫区蓝天花园2号楼2单元302室 (注册地址)
联系电话	13161331197

产品详情

精卫蓄电池价格

品牌:科华精卫蓄电池

免维护的专业设计

采用高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液,在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计,有效抵抗极板腐蚀;卓越的大电流放电特性,可靠的快速充电性能,优越的深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

极小的自放电电流

采用优质高纯度材料设计,自放电电流极小,自放电所造成的容量损失每月小于4%,减轻客户电池存储时的维护工作。

极宽的工作温度范围

电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作,电池的内阻比常规电池小的多,在-20 ~ +50 0 的温度范围内进行大电流放电,其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

良好的批量一致性

领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。

合理的安装和结构设计

最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。

6 - GFM - YT系列产品规格

序号 电池型号 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 参考重量 (kg)

16 - GFM - 7 - YT12715166962.6

26 - GFM - 24 - YT12241651251779

36 - GFM - 38 - YT123819716517614

46 - GFM - 65 - YT126535016617523

56 - GFM - 100 - YT1210040817423533

66 - GFM - 150 - YT1215049520022558

76 - GFM - 200 - YT1220049525824876

6 - GFM系列主要电气技术指标：

项目 技术指标

额定电压 (Vdc) 12

浮充充电电压 (Vdc) 13.625 ± 0.15

均充充电电压 (Vdc) 14.2 ± 0.15

容量保存率 (%/月) > 96%

浮充设计寿命 (年) 6

工作温度() -20 ~ +50

相对湿度 0 ~ 95%，无冷凝

蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用