

聚硫密封剂、涵洞污水池嵌缝

产品名称	聚硫密封剂、涵洞污水池嵌缝
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

大家都知道建筑聚硫密封胶是一种用于建筑工程的防水材料，叫法有老多种，比如聚硫密封膏、AB型聚硫密封胶、建筑防水胶、聚硫防水密封胶、PG321双组份聚硫密封胶、PS852双组份聚硫密封胶等。用于施工缝或者变形缝处起到粘结密封防水作用。建筑密封胶的分类与用途-建筑密封胶的广泛用途-现今建筑胶的应用越来越广泛,但对胶的认识上即便是从事建筑多的建筑人士也大多是一知半解,希望这篇文字能给各位做个参考,如有不妥的地方,也请大家多多指教。谈到胶,要先说胶的分类,建筑用胶基本可以分为下面几大类:

- 1、建筑密封胶：用于简单的墙体嵌缝。
- 2、硅酮耐侯密封胶(中性胶)：用于防水密封。
- 3、硅酮结构密封胶：用于结构性粘结、固定。
- 4、防火密封胶：用于防火密封。
- 5、丁基胶：用于中空玻璃道密封。
- 6、发泡胶：用于塞缝，兼防水作用。

建筑防水聚硫密封胶外观形态有水状、油状和膏状几种形态，用于建筑的聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种形态，一种是非下垂型膏状、另一种是自流平型聚硫密封膏，两者都是双组份A、B型，使用比例为10:1。因为非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

双组份聚硫密封胶_双组份聚硫密封胶标准施工方法

我公司生产的双组份聚硫密封胶执行国标JC/T483-2006标准，严格按公司的操作流程生产，执行操作规格

, 严把质量是企业的生命线。jfxj01

双组份聚硫密封胶标准施工方法：

被密封表面的处理：

施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物(双组份聚氨酯密封膏不粘塑料和油污,可用手提切割机,砂轮,钢刷等工具作业),用吹风机吹干净杂物,使涂膏面露出牢固的结构层,接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干,可用喷灯烘干。