

# 电液动鄂式排渣门

产品名称	电液动鄂式排渣门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	性能:耐磨 型号:Dy/Q 别名:电液动腭式闸门
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电液动鄂式排渣门由本体、扇形闸板、轴、齿轮、密封件、执行机构等部件构成。手动或执行机构推动摇杆，使齿轮带动扇形闸板沿轴心旋转，使两个扇形闸板向两边开启，物料随即下落，待接料装置满载后，再由执行机构带动摇杆，使扇形闸板复位，关闭截断下落的物料。电液动鄂式阀门品质高，在工业领域中普遍使用。公司坚持一人为本的指导思想，采取引进来，送出去的措施，积极从全国各地大专院校、科研院所、设计院引进各类专业技术、管理与营销人才，同时也将公司内部优秀员工送往高校继续深造，从而形成了一批知识丰富及实践性强的人才精英，广泛招用户前来订购。电液动鄂式排渣门结构特点电动腭式阀采用优质碳钢焊接成形，结构独特，运行灵活可靠，无卡阻现象。配用不同的传动装置能满足不同的工况需要。电动n,5式闸门采用带有超载保护装置的电动推杆，可避免烧坏电机，可以远距离操纵或程序控制，往复行程可以精确调节位置自锁。电液动}s式闸门采用电液推杆，全液压传动，推拉力均可实现无级调速。

### 电液动鄂式排渣门结构特点及用途

本阀门具有结构简单、操作方便、卸料彻底、使用寿命长、启闭灵活等特点，广泛应用于冶金、建材、矿山、电力等行业。是各类落料系统的理想控制装置。

### 主要性能

适用介质：干燥粉尘 工作温度： 150 卸灰量：6~80m<sup>3</sup>/h

### 主要外形及连接尺寸表

D、Dy/Q、SEZ电、电液、气、手动腭式闸门 电液动鄂式排渣门外形尺寸图

A F Nxa n- d电液动推杆型号 功率 (kw)气动推杆型号 电动推杆型号 功率(kw) 300 400 510 300 2x180  
8-14 DYT700-180 1.1 QGA100 DY1500-180 0.55 400 500 630 360 2x230 DYT700-240 1.1 QGA100 DY1500-240  
0.55 500 626 735 480 3x190 12-18 DYT1000-290 1.5 QGA125 DY1700-290 0.75 600 726 790 600 3x224 DYT1000-340  
1.5 QGA125 DY1700-290 0.75 700 850 845 660 4x198 16-22 DYT1750-390 2.2 QGA160 DY1000-390 1.1 800 950 870  
760 4x222 DYT1750-440 2.2 QGA160 DY1000-440 1.1