

梅兰日兰蓄电池报价

产品名称	梅兰日兰蓄电池报价
公司名称	山东瀚森环境科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	梅兰日兰蓄电:梅兰日兰蓄电池 梅兰日兰蓄电:梅兰日兰蓄电池 梅兰日兰蓄电:梅兰日兰蓄电池
公司地址	山东省济南市槐荫区蓝天花园2号楼2单元302室 (注册地址)
联系电话	13161331197

产品详情

梅兰日兰蓄电池报价

品牌简介梅兰日兰品牌的产品系列包括断路器、变压器和一些测量仪器、控制及指令设备。不管产品种类如何，其目的都是为了确保客户的财产和人身安全。在施耐德电气的增长过程中，梅兰日兰参与了终端配电的开发。这项活动将进一步扩大梅兰日兰的产品范围，使其包括安装系统、开关和插头以及VDI系统（声音-数据-图像系统）。开拓性品牌梅兰日兰开发的Prisma和Multi 9系统已成为配电领域的国际标准。

梅兰日兰（MGE）蓄电池应用领域与分类：
免维护无须补液；
UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好；
消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小；
应急照明系统； 使用寿命长；
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便；
电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好；
便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用；
摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统； 巡逻自行车、红绿警示灯等。

梅兰电池的特点： 1. 安全性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2. 放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。 3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 4. 耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。 6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。 7. 耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

梅兰日兰蓄电池的特点： 1. 安全性能好：梅兰蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 2. 放电性能好：梅兰蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。 3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 4. 耐冲击性好：梅兰蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。 5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。 6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。 7. 耐大电流性好：完全充电状态的梅兰蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。