

# 电动腭式排渣门、电液动鄂式放渣阀、电液动耐磨放渣门

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电动腭式排渣门、电液动鄂式放渣阀、电液动耐磨放渣门     |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                   |
| 价格   | 2300.00/台                     |
| 规格参数 | 性能:耐磨<br>材质:碳钢<br>产地:温州       |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182                   |

## 产品详情

电动腭式排渣门、电液动鄂式放渣阀、电液动耐磨放渣门工作原理：腭式闸门采用电液推杆，全液压传动，推拉力均可实现无级调速。手动或执行机构推动摇杆，使齿轮带动扇形闸板沿轴心旋转，使两个扇形闸板向两边开启，物料随即下落，待接料装置满载后，再由执行机构带动摇杆，使扇形闸板复位，关闭截断下落的物料。

结构特点：主要由阀体、阀轴、扇形阀板、销齿齿轮及曲柄机构、电液动推杆或（电动推杆、）组成，腭式闸门采用优质钢板焊接结构、具有体积小、重量轻、阻力小。工作时电液动推杆的直线往复运动，通过曲柄带动阀轴齿轮，使两个阀板作相对角度的摆动，从而达到控制物料之目的。腭式闸门产品概述:鄂式闸门具有结构简单、操作方便、卸灰彻底、使用寿命长、启闭灵活等特点。鄂式闸门广泛应用冶金、矿山、电力、建材、化工、轻工等行业。是装车、输送带、落料系统的理想控制装置。

电动腭式排渣门、电液动鄂式放渣阀、电液动耐磨放渣门技术参数：产品型号：DEZ产品规格：200\*200-800\*800卸灰量：6-300m<sup>3</sup>/h公称压力:0.05MPa电源电压:380V.50Hz驱动方式:电液动 气动 手动适用温度：300 适用介质:干燥粉体物料、晶体料等。

结构形式：1、DEZ型鄂式闸门结构简单，采用优质钢板焊接而成，电液动驱动、齿轮传动，运行平稳，故障率低，维护方便，可以快速切断料流。2、HDEZ型环保型腭式闸门采用全封闭结构、结构紧凑、电液推杆驱动、齿轮传动，运行平稳，故障率低，无卡料现象，维护方便，既能快速切断料流又环保。

电动腭式排渣门、电液动鄂式放渣阀、电液动耐磨放渣门结构图及主要外形尺寸：

型号 DEZ电动腭式排渣门、电液动鄂式放渣阀、电液动耐磨放渣门主要尺寸  
A B V D E M N F H N x a n1- 1

|                 |     |     |     |     |         |                 |                |         |         |       |      |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|---------|-----------------|----------------|---------|---------|-------|------|
| DEZ- 3 0<br>( ) | 300 | 400 | 180 | 156 | 100     | 320             | 260            | 400     | 2 × 180 | 8-14  | 4-28 |
| DEZ- 4 0<br>( ) | 500 | 240 | 120 | 460 | 360     | 2 × 230         | DYT700-<br>240 |         |         |       |      |
| DEZ- 5 0<br>( ) | 626 | 290 | 150 | 510 | 480     | 3 × 190         | 12-18          | DYT1000 | ZDY85   |       |      |
| DEZ- 6 0<br>( ) | 600 | 726 | 340 | 560 | 3 × 224 | DYT1000<br>-340 |                |         |         |       |      |
| DEZ- 7 0<br>( ) | 700 | 850 | 390 | 320 | 220     |                 | 610            | 660     | 4 × 198 | 16-22 |      |
| DEZ- 8 0<br>( ) | 800 | 950 | 440 | 660 | 760     | 4 × 222         | DYT1750        | ZDY200  |         |       |      |
|                 |     |     |     |     |         |                 | -440           |         |         |       |      |