

钢板橡胶腻子止水条

产品名称	钢板橡胶腻子止水条
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

钢板腻子止水带也叫丁基橡胶腻子止水带也叫丁基钢板止水带，是近几地铁工程应用为广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为0.4-0.6毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品

腻子橡胶粘接力强，延伸性大，在一定压力下，能填充砼土中的气孔和缝隙，使其与砼土联接为一体，提高了防水性能。支撑力好，易于固定，施工方便

抗拉、扯断性强度高。具有良好的耐候、耐腐蚀、耐老化性，使用长。保存与运输注意事项：

TM型钢板腻子止水带不得露天长期存放。不得与热源、油漆等污染性强的化学物接触。在运输过程中，避免阳光直射，采取平直放置，装修效果图，勿加重压，存放场所佳温度为-10 ~30 。相对湿度40%~80%为宜，同时还应防止机械损伤。雨天不宜施工，施工温度宜在15 -35 之间。

钢板腻子止水带主要用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

防水材料一词，大家都并不陌生。其基本用途就是基于词面的理解为可以作为防水用途。然而，这防水材料，许多的相关知识，大家还是很陌生，不同的防水材料，钢板腻子止水带也有各自的不同特点并且由于品种和性能各异，因而各有着不同的优缺点。也各具有相应的适用范围和要求，尤其是新型防水材料的推广使用，更应掌握这方面的知识。正确选择和合理使用建筑防水材料，钢板腻子止水带是提高防水质量的关键，也是设计和施工的前提，在这里说明一下：

钢板腻子止水带作用及止水原理

止水带作用是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水

，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

施工操作

正规的施工单位如何进行橡胶止水带的施工操作,因为正规厂家进行施工和止水带的安装更加,通常一些小的施工队在进行橡胶止水钢板腻子止水带的施工时存在这样或那样的钢板腻子止水带问题,对于混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇钢板腻子止水带埋在混凝土中,如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍,因此一旦被刺破或撕裂时,因为止水带不需很大外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和钢板腻子止水带浇捣钢板腻子止水带压力,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免被刺破,影响止水带的防水效果。