

SYV-50-9

产品名称	SYV-50-9
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

SYV-75-3SYV-75-5SYV-75-12SYV-75-4SYV-75-7SYV-75-9SYV-50-2SYV-50-3SYV-50-5SYV-50-7SYV-50-9SYV-50-12SYV-50-15SYV-50-17SYV-75-15

ZR-KHFVP2-22、ZR-KHFVR、ZR-KHFVRP、ZR-KHFVPR、ZR-KHFVP3、ZR-KHFP2VP2、ZR-KHFPV2 2、ZR-KHFPVP22、ZR-KHF46V、ZR-KHF46VP、ZR-KHF46VP2；ZR-KHFV22、ZR-KHFVP22、ZR-KHFVP2-22、ZR-KHFVR、ZR-KHFVRP、ZR-KHFVPR、ZR-KHFVP3、ZR-KHFP2VP2、ZR-KHFPV22、ZR-KHFPVP22、ZR-KHF46V

ZR-KHFV,ZR-KHFVP,ZR-KHFVP2,ZR-KHFVR,ZR-KHFVRP电缆

ZR-KHFV,ZR-KHFVP,ZR-KHFVP2,ZR-KHFVR,ZR-KHFVRP耐高温阻燃控制电缆

氟塑料控制电缆执行标准 Q/HG168-2008

氟塑料高温电缆用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下要求耐高温、低温、耐老化、阻燃等各种恶劣环境中作控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。广泛应用于发电、石油、化工、冶金、钢铁等行业。氟塑料控制电缆使用特性（1）导体较高工作温度：200

（2）使用环境温度：固定敷设-40 ~ 105

（3）允许弯曲半径：不小于电缆外径的6倍，铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。

氟塑料耐高温阻燃控制电缆型号及名称

?型号名称 使用范围

ZR-KHFV 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合

ZR-KHFVP 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

ZR-KHFVP2 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

ZR-KHFV22 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合

ZR-KHFVP22 氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆

名称

煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套

射频同轴电缆

MSYV-75-3,MSYV-75-4, MSYV-75-5, MSYV-75-7, MSYV-75-9, MSYV-75-12, MSYV-50-3, MSYV-50-5,
MSYV-50-7, MSYV-50-9, MSYV-50-12煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套射频同轴电缆

MSYV-75-3,MSYV-75-4, MSYV-75-5, MSYV-75-7, MSYV-75-9, MSYV-75-12,

MSYV-50-3, MSYV-50-5, MSYV-50-7, MSYV-50-9, MSYV-50-12

四、主要技术特性

1. MSYV-75系列的特性阻抗是75 ；
2. MSYV-50系列的特性阻抗是50 ；
3. 在20 时电缆的绝缘电阻不小于5000M · km ；
4. 电缆阻燃性通过MT386-1995中单根垂直燃烧试验 ；

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ；手机：15932637551