

手动圆形插板闸门、圆型插板阀、耐磨高温闸板阀

产品名称	手动圆形插板闸门、圆型插板阀、耐磨高温闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 性能:耐高温 性能:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动圆形插板闸门、圆型插板阀、耐磨高温闸板阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5 MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。 手动刀闸阀产品基本上采用水平安装,安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着,要确保各连接部位螺栓,要求均匀拧紧。另外在安装过程中需要检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活。用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性,必要时预留阀门驱动空间。刀闸阀的应用可以最大限度地杜绝泄漏 用户在安装手动刀闸阀产品时还需要注意一个问题,就是阀门排线必须要按照线路图来进行,另外在产品安装完成以后,需要定期进行保养,不得对其挤压和碰撞,以免影响密封。

以上就是手动刀闸阀的安装讲解,希望本文对大家能够有所帮助。

手动圆形插板闸门、圆型插板阀、耐磨高温闸板阀产品优点:

- 1、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
- 2、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
- 3、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 4、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全第将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
- 5、产品广泛用于造纸、水处理、电力、化工、钢铁、采矿等行业。

主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动圆形插板闸门、圆型插板阀、耐磨高温闸板阀连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

50

48

100

125

335

4-M16

65

130

363

65

120

145

363

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

395

100

145

170

465

155

180

465

8-M16

125

57

175

200

530

8-M16

57

185

210

530

150

225

630

150

240

630

8-M20

200

70

255

280

750

200

70

265

295

750

250

310

335

900

12-M16

250

320

350

900

12-M20

300

76

362

395

1120

12-M20

300

76

368

400

1120

350

412

445

1260

428

460

1260

16-M20

400

89

462

495

1450

16-M20

89

482

515

1450

16-M22